80 mm MiniPortabler Thermo-Beleg-Drucker (m/n: OCPP-M085)



ProdukteFeatures □

- Business Style Design, mehr Mode
- Unterstützung 1. d, 2. d BarcodeDrucken
- während kompatibel mitWindows, Linux, Android und IOS Systeme
- mit 2500mAh wiederaufladbareLithium Polymer Akku, Super Battery dauerhafte Zeit, mit Smart Power Einsparung und LeistungVerbrauch-Funktionen, um längere Zeit drucken zu gewährleisten
 - Support USB, com, Bluetooth, WiFi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (v3.0 + v4.0))
- \bullet besondere Leistung verbleibende Status
anzeige zu jeder Zeit, um die Stromversorgung zu kontrollieren
 - Unterstützung von Klang und LichtErinnerung, wenn Mangel an Papier oder Druck abnormal
 - Anti-Sturz von 1,5 m ZementBoden

Anwendung:

Lagerung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft Lesung, Mobile Government Affairs, MobilePolizei, Post-und andere Branchen

Parameter

Element		Parameter
	Drucken -Methode	Thermische Linie
Printparameter	Effektive Druck-	72 mm
	Breite	
	Auflösung	576 dots/Line[]8dots/mm[]203 dpi[]
	Priting	90 mm/s
	Geschwindigkeit	
	Schnittstelle	USB (Standard-USB 2.0-Kommunikationsprotokoll, Unterstützung von Windows, Linux, Android, ios
		Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, Unterstützung) (Android, IOS)
		WiFi (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP Modus)
	Linie Abstand	75 mm[Können Zeilenabstand nach Befehl anpassen[
	Zeile Nr.	Schriftart A:48 Zeichen/Anschluss
		Schriftart B:64 Zeichen/Zeile
		Simple, traditionelles Chinesisch-24 Linien
	Zeichen	Die Standard-GB18030 vereinfacht/traditionelles Chinesisch Characters-Bibliothek
	Zeichen Größe	ANK Zeichen[Schriftart a]1.5 × 3,0 mm[12 × 24 Punkte]
		Schriftart b[]1,1 \times 2,1 mm[]9 \times 17 Punkte[] Vereinfachtes/traditionelles[]3,0 \times 3,0 mm (24 \times 24dots)[]
Barcode-Zeichen	Erweiterte	PC437/Katakana/PC850/PC863/PC863/PC865/WestEurope/Griechisch/Hebräisch/Easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151, and the properties of the p
	Zeichensatz	1251/PC737/MPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(lettisch)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar Code	1D. Barcode[UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/
		Codabar/Code93/Code128
	2 1: 5 1	2D. Barcode[]QRCode
Grafik drucken	Graphics Drucken	Unterstützt Bitmap-Download und Print
Energiesparmodus	Smart	Unterstützung
	Energiesparmodus Variable	Total Williams
	Druckgeschwindigkeit	Unterstützung
	Verbrauch	Unterstützung
	Winterruhe	Unterstitzung
Dection	Sensor	Mangel an Papier-Erkennung
Indikator	Power Anzeigen	Printige on Fapier-Electromy Unterstitzung
Huikatoi	Kostenlos Indikator	Unterstitizung
	Mangel Papier	Unterstitzung
	Beep	Mangel an Papier, Druck abnormal Alarm
Papier	Тур	Manger an Fajert, Druck annormal Alatin Thermische
Tupler	Breite	79.5 ± 0.5 mm
	Dicke	7-9.5 ± 0.5 mm ≤ 0.12 mm
	Durchmesser	3 0/12 mm
	Feed	S NO IIIII
Print-Befehle	Befehle	Emacing John State 1 Feed 1
Power	Typ	Esch of Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie
Tower	Kapazität	wiederaumaume Edmini-roymer-Baterie 2500mAh/7,4 v. kann mehr als 800 mal aufgeladen werden
	Kapazitat	ZSOUNIAN / / 4 V, Admi mem as soo maa dugetaweti werden nachhaltiges Drucken 150 Meter oder 4 Stunden unter normalem Gebrauch
	Ladegerät	9.0 v/2a
Puffer	Input	3.0 v/za 4 KB
	NV Flash	4 ND 40 KB
Physikalische	Gewicht	285 g
Eigenschaften	Dimension	114 * 103 * 50 (mm)
Umgebung	Betriebssystem	114 103 30 (min)
	Speicher	Temp[-10 ~ 50 ° c [Luftfeuchtigkeit][10 ~ 90%][Kein tau]
Zuverlässigkeit	Drucken Kopf-Leben	Temppro - 50 characteringkengro - 50 mpken taug
Software	Treiber	JO KINDDITCHEN DICHES 12.5U Android, Ios, Linux, WinZP, Win7, Win8, Win 8.1, win10
COLUMNIC	1101101	The one root and root and root in the contract of the contract