

80mm bewegliche mobile Bluetooth-Drucker
(Modell: OCPP-M082)

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (B x T x H) | 98 x 103 x 45 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Farbe | Schwarz |
| Effektive Druckbreite | 72 mm |
| Druckverfahren | Thermo-Direktdruck |
| Befehl Drucken | ESC / POS-Befehlssatz kompatibel |
| Druckgeschwindigkeit | Bis 90 mm / s |
| Auflösung | 8 Punkte / mm (203DPI) |
| Drucken Schrift | In 12X24 / 24x24 in |
| Säulenkapazität | 48 / 24columns |
| Zeichengröße | 1,5 x 3,0 mm (Breite x Höhe) / 3.0x3.0mm (Breite x Höhe) |
| Papierformat | Durchmesser von 80,0 mm bis ± 0,1 mm x30.0 |
| Papierstärke | 0,06-0,08 mm |
| Zeichensatz | Alphanumerische / chinesische Text |
| Schnittstelle | USB, RS-232, Bluetooth (optional) |
| Blitz | 256KB |
| Netzteil | 9V DC / 2A |
| Batteriebetrieb | DC / 2000 mA 7,4 V; Batterie kann in 4-5 Tagen zu bleiben, wenn es voller Kraft ist, kann es 120-150m Papier drucken |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, Leistungserfassung, manuell heruntergefahren |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: -10degreeC~50degreeC Luftfeuchtigkeit: 10%~90% |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20degreeC~70 degreeC Feuchtigkeit: 5%~95% |
| Gerätename | Kann besonders angefertigt werden, um Buchstaben und Zahlen bis zu 30 ASCII-Zeichen wählen. |
| Passwort | Default Input Pairing-Code "1234"Es kann angepasst werden. Maximal 6 digitals. |
| Größe des Netzsteckers | 3,5 * 1,1 mm |

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation

SDK