

80mm bewegliche mobile Bluetooth-Drucker  
**(Modell: OCPP-M082)**

**Technische Daten:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (B x T x H) | 98 x 103 x 45 mm   |
| Gewicht                 | 280 g  |
| Farbe                   | Schwarz  |
| Effektive Druckbreite   | 72 mm  |
| Druckverfahren          | Thermo-Direktdruck   |
| Befehl Drucken          | ESC / POS-Befehlssatz kompatibel   |
| Druckgeschwindigkeit    | Bis 90 mm / s  |
| Auflösung               | 8 Punkte / mm (203DPI)   |
| Drucken Schrift         | In 12X24 / 24x24 in  |
| Säulenkapazität         | 48 / 24columns   |
| Zeichengröße            | 1,5 x 3,0 mm (Breite x Höhe) / 3.0x3.0mm (Breite x Höhe)   |
| Papierformat            | Durchmesser von 80,0 mm bis ± 0,1 mm x30.0   |
| Papierstärke            | 0,06-0,08 mm   |
| Zeichensatz             | Alphanumerische / chinesische Text   |
| Schnittstelle           | USB, RS-232, Bluetooth (optional)  |
| Blitz                   | 256KB  |
| Netzteil                | 9V DC / 2A   |
| Batteriebetrieb         | DC / 2000 mA 7,4 V; Batterie kann in 4-5 Tagen zu bleiben, wenn es voller Kraft ist, kann es 120-150m Papier drucken |
| Andere Eigenschaften    | Papierererkennung, Leistungserfassung, manuell heruntergefahren  |
| Arbeitsbedingungen      | Temperatur: -10degreeC~50degreeC Luftfeuchtigkeit: 10%~90%   |
| Lagerbedingungen        | Temperatur: -20degreeC~70 degreeC Feuchtigkeit: 5%~95%   |
| Gerätename              | Kann besonders angefertigt werden, um Buchstaben und Zahlen bis zu 30 ASCII-Zeichen wählen.                          |
| Passwort                | Default Input Pairing-Code "1234"Es kann angepasst werden. Maximal 6 digitals.                                       |
| Größe des Netzsteckers  | 3,5 * 1,1 mm   |

**Produkt-Details:**



**Relevante Dokumente:**

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation

**SDK**