

80mm Restaurant Küche Thermoempfang Wifi Drucker mit Cutter

□Modell-Nr.: OCPP -80K□



Eigenschaften:

- u Unterstützt 8 Arten reichlich vorhandener Schnittstellenkombinationen
- u Unterstützt das Drucken von Multi-1D-Barcodes und QR-Codes.
- u Unterstützt die Überwachung des Druckerstatus
- u Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets
- u 100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
- u 256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher.
- u 48 bis 80 mm einstellbarer Papierabscheider für optional
- u Kompatibel mit O POS / J POS-Treiber.
- u 100 km langer Druckkopf

Technische Parameter:

Druckmethode	Direkte thermische
Befehl	ESC / POS
Auflösung	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie

Druckbreite	Max = 72 mm	
Papiertyp	Thermo-Belegpapier	
Schnittstelle	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Druckgeschwindigkeit	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Papierbreite	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm	
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm	
Roll Dia	Max. Ø 83 mm	
Papierschnitt	Manueller Riss und Auto-Cutter	
Eingabepuffer	256 KByte	
NV Flash	256 KByte	
Schriftgröße	Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17	
Chinesisch	GB18030, BIG5 24x24 Punkte	
Japanisch / Korea	Unterstützung	
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch Nr. 2) PC852 (Latin2), PC858, Iran II, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	QR-Code (Einzel-USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion)	
Druckkopflebensdauer	100 km	
Cutter Leben	1 Million	
Papirtrenner	Optional	
Sensoren	Papier heraus, Abdeckung offen, Stau, Papierstau und Erkennung schwarzer Flecken (optional)	
Eingang	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Ausgabe	DC 24V / 2,5A	
Arbeitsbedingung	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% rF	
Lagerbedingungen	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% rF	
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzcode, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papirtrenner (Option)	
Maße	196 (T) x 145 (B) x 135 (H) mm	
Nettogewicht	1,14 kg	
Bruttogewicht	1,5 kg	
Einzelbox	Abmessung 30X19X18cm (LXWXH□	1 Einheit / Karton
Hauptkarton	Abmessung 62X36X52cm (LXWXH□	12 Einheiten / Karton
Treiber	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K

