Leistungsstarker 80-mm-Thermo-Belegdrucker mit hoher Geschwindigkeit

(Modell-Nr.: OCPP-88A)

Merkmale:

1. Einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/Sekunde;
3. Optional kein Cutter;
4. Kabelgebundene und kabellose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB Seriell LAN; und WLANUSB, BluetoothUSB
6. Ton- und Lichtalarm unterstützt, geeignet für Küchenanwendungen;
7. Unterstützt das Drucken mehrerer 1D- und QR-Codetypen.
8. Unterstützung mehrerer internationaler Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckkopf mit einer Lebensdauer von 100 km;
11. Kompatibel mit EPSON ESC/POS Befehle.

Parameter:

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Zeichen drucken	576 Punkte/Zeile (Standard), 512 Punkte/Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt die Schriftartenbibliothek 18030, unterstützt traditionelle Taiwan- und HK-Zeichen (komplexe Schriftarten), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm; B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm/Sek. für eine einzelne und zwei Schnittstellen, 300 mm/Sek. für drei Schnittstellen
Optionale Schnittstelle	USB, USB Seriell LAN, WLAN USB, Bluetooth USB als Option

Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC/POS Befehle	
Treiber	Win9X/ Windows XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und IOS verfügbar.	
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)	
Papierdurchmesser	83mm	
Papierstärke	0,06–0,08 mm	
Cutter	Automatischer Schneider	
Cutter-Leben	1 Million Schnitte	
Druckzuverlässigkeit	100 km	
Leistung	DC24V/2,5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80 %	
Externe Dimension	*145(mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P/N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCPP-88A-URL	USBSeriellLAN-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCPP-88A-W	WLANUSB-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung
	OCPP-88A-BU	BluetoothUSB, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Autoschneider
	OCPP-88A-URL0	USBSeriellLAN-Anschluss, ohne automatischen Schneider
	OCPP-88A-W0	WLANUSB-Anschluss, ohne automatischen Schneider
	OCPP-88A-BU0	BluetoothUSB, ohne Auto-Cutter

ocom®
At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-88A

OCOM®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

Relevante Dokumente:

*Spezifikation
* Verfahrenshandbuch
*Anweisungen
*Treiber Windows
* Linux-Treiber
* Tool zur Einstellung der Druckerparameter
*USB-Druckdemo (Demo der Anwendungssoftware)
* SDK Für Android
*CD Dateien