

# OCP-88A-W neuen WIFI Positions-Thermodrucker für Küche

(Modell Nr .: OCPP-88A-W)

## Eigenschaften:

Einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässigen Form;  
 Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;  
 Auto Cutter;  
 Schnittstelle Wifi + USB  
 Ton und Licht Alarm unterstützt geeignet für Küche Anwendung;  
 Unterstützung mehrerer 1D und QR-Code-Typen Druck;  
 Unterstützung für Multi internationale Sprachen;  
 SDK für Android zur Verfügung;  
 Zuverlässige Druckkopf mit 100 km das Leben;  
 Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle.

## Parameter:

Druckmethode	Thermischer Zeilendruck
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt 18.030 Schriftbibliothek, unterstützt Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schrift), ANK Zeichen;
Schrift	A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code-
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine einzige Schnittstelle, 300 mm / sec für Double-Schnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, W-LAN + USB, Bluetooth + USB + LAN
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, mit ESPON kompatibel, SDK für Android verfügbar.
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papiermesser	83mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
Schneider	Automatisches Schneiden (optional)
Druckzuverlässigkeit	100 km
Leistung	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

	P / N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-UR	USB + Serial Port mit Autocutter
	OCPP-88A-UL	USB + Lan-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + Lan-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-UR0	USB + Serial Port, ohne Autocutter
	OCPP-88A-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter

