80mm High Speed Bluetooth POS Thermodrucker

(Modell Nr .: OCPP-88A-BUL)

Eigenschaften:

Einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässigen Form;

Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;

Auto-Cutter;

Cord und schnurlose Kommunikation für Optionen

Schnittstelle: Bluetooth + USB + LAN

Ton und Licht Alarm unterstützt geeignet für Küche Anwendung;

Unterstützung mehrerer 1D und QR-Code-Typen Druck;

Unterstützung für Multi internationale Sprachen;

SDK für Android zur Verfügung;

Zuverlässige Druckkopf mit 100 km das Leben;

Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle.

Parameter:

Druckmethode	Thermischer Zeilendruck		
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile;		
	Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt 18.030 Schriftbibliothek, unterstützt		
	Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schrift), ANK Zeichen;		
Schrift	A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm;		
	B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm		
	Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm		
Barcode Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-		
	Code-		
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine einzige Schnittstelle, 300 mm / sec für Double-Schnittstelle und drei		
	Schnittstellen		
Schnittstelle	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, W-LAN + USB, Bluetooth + USB + LAN		
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle		
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, mit ESPON		
	kompatibel, SDK für Android verfügbar.		
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)		
Papiermesser	83mm		
Papierstärke	0.06-0.08mm		
Schneider	Automatisches Schneiden (optional)		
Druckzuverlässigkeit	100 km		
Der Macht	DC24V / 2,5A		
Temperatur	0-45 Grad C		
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%		
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)		
Gewicht	1.60kg		

Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-UR	USB + Serial Port mit Autocutter
	OCPP-88A-UL	USB + Lan-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + Lan-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-UR0	USB + Serial Port, ohne Autocutter
	OCPP-88A-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter

