

80mm Küche pos thermischer Drucker mit alarmer wahlweise freigestellt

(Modell Nr .: OCPP-88A)

Eigenschaften:

Thermischer Drucker, Posdrucker, Pos Thermal Printer

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300mm / Sekunde;
3. Wahlweise freigestellter Selbstscherblock;
4. Schnur- und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrfache Schnittstellen vorhanden: USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; Und Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. stichhaltige und helle Warnung stützte sich verwendbar für Kücheanwendung;
7. Unterstützung mehrerer 1D- und QR-Codetypen Drucken;
8. Unterstützung multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckkopf mit 100km Leben;
11. Kompatibel mit den Befehlen EPSON ESC / POS.

Parameter:

| | |
|---------------------------|---|
| Druckverfahren | Thermischer Liniendruck |
| Druckzeichen | 576dots / line (Voreinstellung), 512dots / line; Zeichen: Vereinfachter chinesischer 24x24 Punkt, stützen 18030 Schriftartbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditioneller (komplizierter Schriftart), ANK Buchstaben; |
| Schriftart | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode-Typ | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code |
| Druckgeschwindigkeit | 250mm / sec für eine einzige Schnittstelle, 300mm / sec für Doppelschnittstelle und drei Schnittstellen |
| Schnittstelle | USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Druckbefehl | Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehlen |
| Treiber | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar. |
| Druckbreite | 79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm) |
| Papierdurchmesser | 83mm |
| Papierstärke | 0,06-0,08 mm |
| Cutter | Automatische Schneidevorrichtung (optional) |
| Druckzuverlässigkeit | 100km |
| Leistung | DC24V / 2,5A |
| Temperatur | 0-45 ° C |
| Kontrast Luftfeuchtigkeit | 10-80% |
| Außenmaß | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Gewicht | 1,60 kg |

| Bestellinformationen | P / N | Beschreibung |
|----------------------|------------------------|--|
| | OCPP-88A-U beschrieben | USB-Anschluss, mit Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-UR | USB + Serielle Schnittstelle, mit Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-UL | USB + Lan-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung |
| | OCPP-88A-URL | USB + Seriell + Lan-Anschluss, mit automatischer Schneidevorrichtung |
| | OCPP-88A-W | Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, mit Selbstabschneider |
| | OCPP-88A-U0 | USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + Serielle Schnittstelle, ohne Auto Cutter |
| | OCPP-88A-UL0 | USB + Lan-Anschluss, ohne Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + Seriell + LAN-Anschluss, ohne Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-W0 | Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter |

Unterstützte Sprachen:



& Gt;

Netzstecker für Option:

