

# 80mm beweglicher WIFI / Bluetooth thermischer Drucker

(M / N: OCPP-M085)



## SicherheitEigenschaften:

- Business-Stil-Design,Mehr Mode
- Unterstützung 1.D, 2.D StrichkodeDrucken
- Während kompatibel mitWindows, Linux, Android und IOS-Systeme
- Mit 2500mAh wiederaufladbarLithium-Polymer-Akku, super Batterie dauerhafte Zeit, mit Smart-Power Energie sparenUm eine längere Druckzeit zu gewährleisten
- Unterstützt USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB und Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Spezielle LeistungUm die Druckerleistung jederzeit zu steuern
- Stützen Sie Ton und LichtErinnerung bei fehlendem Papier oder Druck abnormal
- Anti-Fall von 1,5M ZementBoden

## Anwendung:

Lagerung, Transport,Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraftlesen, mobile Regierungsangelegenheiten, mobilePolizei, Post und anderen Branchen

## Parameter:

Artikel	Parameter
Drucken Methode	Thermal Linie
Effektive Druckbreite	72 mm
Lösung	576 Punkte / Linie(8dots / mm,203dpi)
Priting	90mm / S
Geschwindigkeit	
Schnittstelle	USB (Standard-USB2.0-Kommunikationsprotokoll, Unterstützung Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, Unterstützung Android, IOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP Modus)
Parameter drucken	
Linie Abstand	3,75 mm(Kann Den Zeilenabstand durch Befehl anpassen)
Zeile Nr.	Schriftart A: 48 Zeichen / Zeile Schriftart B: 64 Zeichen / Zeile
Charakter	Einfache, traditionelle Chinesisch-24 Linien Der Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Zeichen-Bibliothek
Charakter Größe	ANK Charakter,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Vereinfacht / Traditionell:3,0 × 3,0 mm (24 × 24dots)
Verlängert Zeichensatz	PC707 / PC873 / PC870 / PC870 / PC873 / PC863 / PC863 / PC863 / PC863 / PC863 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Strichcodezeichen	Bar Code 1D.Bar-Code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar-Code:QR-CODE
Grafikdruck	Grafik Drucken Intelligent Energieeinsparung Variable Drucken
Energiesparmodus	Unterstützen Unterstützen Unterstützen
Dektion	Sensor Fehlende Papiererkennung

Indikator	Power Anzeigen Berechnen Indikator	Unterstützen Unterstützen
Papier	Mangel aus Papier Piep Art Breite Dicke Durchmesser Füttern	Unterstützen Mangel an Papier, Druck abnorme Alarm Thermal 79,5 ± 0,5 mm ≤ 0,12 mm ≤ 40mm Einfach(Clameshell füttern)
Druckbefehle Power	Befehle Art Kapazität	ESC / POS Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie 2500mAh / 7.4V, kann mehr als 800mal aufgeladen werden Nachhaltiger Druck 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch
Puffer	Ladegerät Eingang NV Blinken	9,0 V / 2A 4KB 40KB
Physikalische Eigenschaften Umwelt	Gewicht Dimension Betriebs Lagerung	285G 114 * 103 * 50 (MM) Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80% Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeit	Drucken Kopf Leben	50KM(Drucken Dichte ≤ 12,5)
Software	Treiber	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10