80 mm MiniPortable-Thermobondrucker

(M / N: OCPP-M085)

Eigenschaften

- Business Style Design, mehr Mode
- Unterstützung 1.D, 2.D barcode druck
- Kompatibel mit Windows-, Linux-, Android- und iOS-Systemen
- Mit 2500mAh wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie, Super-Batterie dauerhafte Zeit, mit Smart Leistung Funktionen zur Stromspar- und Stromverbrauchskontrolle, um eine längere Druckzeit zu gewährleisten
- Unterstützt USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Spezielle Anzeigeleuchte für verbleibenden Strom, um die Stromversorgung des Druckers jederzeit zu steuern
- Unterstützt Sound und Lightreminder bei Papiermangel oder abnormalem Druck
- Anti-Fall von 1,5 m Zementboden

Anwendung:

Lagerhaltung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft, Mobile Government Affairs, Mobilepolice, pos und andere Branchen

Parameter ☐		
Artikel		Parameter
	Druckmethode	Thermische Linie
	Effektive Druckbreite	72mm
	Auflösung	576 Punkte / Linie🛮 8 Punkte / mm🗘 203 dpi🖂
	Priting	90 mm / s
	Geschwindigkeit	HIGD (C) I LUGDO O K II I
	Schnittstelle	USB (Standard USB2.0 Kommunikationsprotokoll, unterstützt Windows, Linux, Android, IOS)
		Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, unterstützt Android,
Davamatav		IOS)
Parameter drucken		WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-Modus)
urucken	Zeilenabstand	3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schriftart A: 48 Zeichen / Zeile
		Schrift B: 64 Zeichen / Zeile
	Charaktar	Einfache, traditionelle Chinese-24-Linien
	Charakter	Die Standardbibliothek GB18030 für vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftzeichen
	Zeichengröße	ANK-Charakter \square Schrift A \square 1,5 × 3,0 mm \square 12 × 24 Punkte \square
	Zeichengroße	Schrift B $ 1,1 \times 2,1 \text{ mm} 9 \times 17 \text{ Punkte} $ Vereinfacht /
		Traditionell $\mid 3,0 \times 3,0 \text{ mm}$ (24 × 24 Punkte $\mid 1$
	Erweiterter	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
	Zeichensatz	Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran /
		WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch /
		Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam
Barcode-Zeichen		/ PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) /
		(WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	1D.Bar Code UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)
		CODE39 / ITF /
		CODABAR / CODE93 / CODE128
		2D.Bar Code∏QR-CODE
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps

Intelligente Unterstützung Energieeinsparung Druck mit Unterstützung Energiesparmodus variabler Geschwindigkeit Verbrauch Unterstützung Ruhezustand Unterstützung Fehlende Papiererkennung Dection Sensor Indikator Leistungsanzeige Unterstützung Ladeanzeige Unterstützung Papier fehlt Unterstützung Papiermangel, Druckfehler Signalton **Papier** Art Thermal $79,5 \pm 0,5 \, \text{mm}$ Breite ≤0,12 mm Dicke Durchmesser ≤40mm Einfach∏Clamshell-Feed∏ Futter Druckbefehle Befehle ESC / POS Leistung Art Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku Kapazität 2500mAh / 7.4V, kann mehr als 800mal aufgeladen werden Nachhaltiges Drucken 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch 9,0 V / 2A Ladegerät Puffer 4 KB Eingang **NV** Flash 40 KB Physikalische Gewicht 285G Abmessungen Eigenschaften 114 * 103 * 50 (MM)

Lager
Zuverlässigkeit Lebensdauer des

Umgebung

Lebensdauer des 50 km□Druckdichte ≤ 12,5□

Druckkopfs

Betriebs

Software Treiber Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Temp∏5 ~ 45 °C∏ Feuchtigkeit∏10 ~ 80%

Temp $[-10 \sim 50 \, ^{\circ}\text{C} \,]$ Feuchtigkeit $[10 \sim 90\%]$ Kein Tau[







Relevante Dokumente:

M085 spez

M085 SDK