

80mm-Belegdrucker für POS-Rechnung mit Autocutter (OCP-88A)

CET

Bondrucker, Bill Belegdrucker, Drucker für den POS

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässigen Form;
2. Hochgeschwindigkeits-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm / sec;
3. Optional automatische Schneideeinrichtung;
4. Zeile und Optionen Cordless Telecommunications
5. Geben Sie eine Vielzahl von Schnittstellen: USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; und WiFi + USB + Bluetooth + USB-LAN
6. akustischer Alarm Anwendungsunterstützung ist für die Küche zur Verfügung;
7. Unterstützung von verschiedenen Arten von Barcode eindimensionale und zweidimensionale Druck;
8. unterstützt eine Vielzahl von internationalen Sprachen;
9. Bietet-SDK für Android;
10. Zuverlässiger Druckkopf Leben und hundert Kilometer;
11. EPSON Kompatibel ESC / POS-Befehl.

Parameter:

Druckmethoden	Thermisches Zeilendruck
Gedruckte Zeichen	576dots / Linie (Standard), 512dots / Leitung; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Punkte 24x24, 18030 sind Mittel, Mittel für Taiwan und Hongkong, traditionelle (komplexe Font), ANK Charakter;
Font	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (Breite) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typen	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code-
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s als eine einzige Schnittstelle zu 300 mm / s Dual-Interface-und Dreifach-Schnittstelle
Interface	USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN + Wireless USB, Bluetooth + USB + LAN
Befehl Drucken	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehls
Fahrer	In Win9x / Windows XP / VISTA Win / Win2000 / Win2003 / der Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ist, und ESPON stellt SDK Kompatibilität mit Android.
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72)
Papiermesser	83 mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
Knife	Automatische Schneideeinrichtung (optional)
Zuverlässigkeit drucken	Hundert Kilometer
Macht	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad Celsius

Im Gegensatz Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Abmessungen	190 * 145 * 145 (MM)	
Last	1.60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Bezeichnung
	OCP-88A-U	USB-Ports unterstützt automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-UR	USB + serielle Ports, Unterstützung automatischer Schneideeinrichtung
	OCP-88A-UL	USB + LAN-Ports unterstützen Auto-Cutter
	OCP-88A-URL	USB + Serial + LAN-Ports mit automatischer Schneideeinrichtung
	OCP-88A-W	+ Wireless USB, automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, unterstützt automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-U0	USB-Anschluss, keine automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-UR0	USB + Serien, keine automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-UL0	USB + LAN-Port, keine automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-URL0	USB + Serial + LAN-Anschluss, ohne automatische Schneideeinrichtung
	OCP-88A-W0	+ Wireless USB, keine automatische Schneideeinrichtung
OCP-88A-BUL0	LAN + Bluetooth + USB, keine automatische Schneideeinrichtung	

