

## 80mm Eingang Thermodrucker mit automatischer Schneider für POS-Anwendung (OCPP-88A)

Eingang Thermodrucker  
80mm Thermodrucker,  
Thermodrucker mit automatischer Cutter.

### Eigenschaften:

1. Die einzigartige Optik mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
3. Optional Auto Cutter;
4. Cord und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen zur Verfügung: USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Ton und Licht Alarm unterstützt für Küchen Anwendung geeignet;
7. Unterstützung mehrerer 1D- und QR-Code-Typen Druck;
8. Unterstützung für Multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. Zuverlässige Druckkopf mit 100 km Lebensdauer;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle.

### Parameter:

Druckverfahren	Thermisches Zeilendruck
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützen 18030 Font-Bibliothek, Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schrift), ANK Zeichen;
Schriftart	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code
Druckgeschwindigkeit	250mm / s für eine einzige Schnittstelle, 300 mm / sec für Double-Schnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless-LAN + USB, Bluetooth + USB
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle
Treiber	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papier Durchmesser	83mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
Cutter	Auto Schneider (optional)
Druck Zuverlässigkeit	100 km
Power	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

	P / N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-88A-BU0	Bluetoo