

Verstellbare Pole Plug and Play USB-LED Kundenanzeige (Modell: LED8A)

Technische Daten:

Kommunikation	
Schnittstelle:	RS232, USB-Netzteil (DC optional)
Baudrate:	2400 / 9600BPS
Helligkeit:	1500 cd
Handshake-Signal	Keine
Elektrisch	DC5V (vom Host-Computer USB-Schnittstelle)
Anzeige:	LED Helle gelb-grüne Digitalanzeige
Display-Zeichen:	8 Zahlen (0 ~ 9)
Anzeigebereich:	160 mm x 30,8 mm
Schriftgröße:	13 mm * 7,6 mm
MTBF:	25.000 Stunden
Physikalisch	
Plattenabmessungen:	224 (L) X88 (W) mm
Unterstützung Abmessungen:	Höhe: 400 --- 442mm Basis: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching Bewegung Winkel:	8 ° ~ 120 °
Farbe	Weiß oder Schwarz
Gewicht:	520g (ohne Sockel); 850 g (mit Sockel); 1100g (einschließlich Verpackung)
Verpackungs-Größe	255 (L) x 210 (B) x 96 (H) mm
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-40 °C --50 °C
Lagertemperatur;	-60 °C --80 °C
Luftfeuchtigkeit:	30% - 85%

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier. 

Spezifikation
Benutzerhandbuch
Fahrer