

All-in-One-Touchscreen-POS-Maschine mit POS-Thermodrucker
(M / N: POS-E15)

Parameter:

Modell	POS -E15.6-W / POS-E15.6-A
Haupttrat	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 1.99SolHz (Windows)
Haupttrat	RK3288 Quad Core Prozessor (Android)
O-1	Windows7 (Beta)
O-2	androide 6.0
Speicher-1	2 GB SSD RAM 32 GB (Windows)
Speicher-2	2 GB RAM 8 GB EMMC (Android)
Touchscreen	Kapazitive Mehrpunktberührung
Bildschirmgröße	15,6 Zoll, 16: 9
Auflösung	1366 * 768
Kundenanzeige	LCD-Kundenanzeige (Standard), Optionen: 11,6 oder 15,6 Zoll Non-Touch-Bildschirm, VFD-Kundenanzeige,
Farbe	schwarz
Drucker	Großer 58 mm Thermodrucker oder 80 mm Thermodrucker mit automatischem Schneideplotter (Optionen)
E / A-Port(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(fakultativ)
	VGA * 1
	HDMI * 1(für den Vize-Bildschirm)
	DB9 RS232 Tür * 2 (kann bis zu 4 COM-Ports enthalten)
E / A-Anschluss (RK3288)	RJ11 * 1 (optional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm)
	USB * 2 (optional können 4 Ports hinzugefügt werden)
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Andere Funktionen (Android)	Bluetooth, WIFI
OOptionale Gegenstände(Windows)	RFID,MSR, I-Button-VFD-LCD, DB25-Parallelanschluss, DB9-RS232- Anschluss * 4
OOptionale Gegenstände(Android)	3G, 4G, VFD LCD-Anzeige, RFID,MSR, I-Button
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Netzteil	Stromversorgung AC 110-240 V / 50-60 Hz Eingang. 12 / 24V Ausgang dabhängig vom Drucker



POS-E15





POS-E15





POS-E15

