All-in-One-Touchscreen-POS-Maschine mit POS-Thermodrucker
(M / N: POS-E15)

Parameter:

Modell	POS -E15.6-W / POS-E15.6-A
Hauptrat	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 1.99SolHz (Windows)
Hauptrat	RK3288 Quad Core Prozessor (Android)
O-1	Windows7 (Beta)
O-2	androide 6.0
Speicher-1	2 GB SSD RAM 32 GB (Windows)
Speicher-2	2 GB RAM 8 GB EMMC (Android)
Touchscreen	Kapazitive Mehrpunktberührung
Bildschirmgröße	15,6 Zoll, 16: 9
Auflösung	1366 * 768
Kundenanzeige	LCD-Kundenanzeige (Standard), Optionen: 11,6 oder 15,6 Zoll Non-Touch-Bildschirm, VFD-Kundenanzeige,
Farbe	schwarz
Drucker	Großer 58 mm Thermodrucker oder 80 mm Thermodrucker mit automatischem Schneideplotter (Optionen)
E / A-Port(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(fakultativ)
	VGA * 1
	HDMI * 1(für den Vize-Bildschirm)
	DB9 RS232 Tür * 2 (kann bis zu 4 COM-Ports enthalten)
E / A-Anschluss (RK3288)	RJ11 * 1 (optional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm)
	USB * 2 (optional können 4 Ports hinzugefügt werden)
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
Betriebstemperatur	0 ℃ bis 40 ℃
Andere Funktionen (Android)	Bluetooth, WIFI
ORoptionale Gegenstände(Windows)	RFID,MSR, I-Button-VFD-LCD, DB25-Parallelanschluss, DB9-RS232-Anschluss * 4
ORoptionale Gegenstände(Android)	3G, 4G, VFD LCD-Anzeige, RFID,MSR, I-Button
Lagertemperatur	-20 ℃ bis 60 ℃
Netzteil	Stromversorgung AC 110-240 V / 50-60 Hz Eingang. 12 / 24V Ausgang dabhängig vom Drucker

Aocom®
At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
POS-E15
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS