

Andorid USB ~~non~~ thermischer Belegdrucker (Modell: OCPP-586)

Spezifizierung:

Pos-Drucker, Thermodrucker, Thermo-Quittungsdrucker, Thermo-Pos-Drucker

Druckverfahren	Direkte thermische
Druckdichte	384dots / line (203DPI)
Zeichengröße	384dots / line, ANK character, Schriftart: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCODE (optionale Funktion)
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Sprache	OEM870 / OEM863 / OEM863 / OEM863 / OEM860 / OEM863 / OEM860 / OEM860 / OEM863 / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Iran / Hebräisch / WPC1255 / Thai
Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sek
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
MCBF (Lebensdauer)	50km entfernt
Dimension	190 * 132 * 119 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Autom. Schneide	Manuelles Schneiden
Sensor	Papiersensor am nahen Ende, Papiersensorsensor, Abdeckung offener Sensor
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Treiber	Gewinnen Sie 9X, Win 2000, Gewinn 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 kompatibel mit ESPON
Druckerversorgung	DC12V / 3A
Kassenladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C, Feuchtigkeit: 10-80%
Temperatur speichern	-10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90%

Produktdetails:



Relevante Dokumente:

Aufrechtzuerhalten.Spezifikation

Aufrechtzuerhalten.Programmhandbuch

Aufrechtzuerhalten.Bedienungsanleitung

Aufrechtzuerhalten.Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

Aufrechtzuerhalten.Treiber für Win7and Win8-64bit

Aufrechtzuerhalten.Treiber für Linux

Aufrechtzuerhalten.Druckerparameter Einstellwerkzeuge

Aufrechtzuerhalten.USB Printdemo(Anwendungssoftware-Demo)

Aufrechtzuerhalten.SDK für Android

Aufrechtzuerhalten.CD Dateien