

15.6 oder 15,1 Zoll alle in einem Touch POS-Terminal

(M / N: POS -G156W / A-G151W / A)



OCOM G-Serie pos Integrierter High-Speed-Thermodrucker innen, R & D-Team Time-Studien- und Forschung, um jedes Material sorgfältig auszuwählen, um sicherzustellen, dass die Maschine stabiler und zuverlässiger funktioniert, eine reiche IO-Schnittstelle ermöglichen viele Verbindungen zur Verfügung, die viele Verbindungen zur Verfügung stellen, ist ein modisches Erscheinungsbild und leicht aufrechterhalten und flexibel verfügbar Von Kunden aufgerüstet werden. Es ist die beste Wahl für viele Anwendungsstandorte wie Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte usw.

Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor für Option

ROCKCHIP High Speed RK3288 Prozessor für die Option

EMMC 8 GB / 16 GB / 32GB für die Option

HARD Treiber MSATA SSD 64GB, SSD 128GB Ein 256 GB für die Option

58mm und 80mm High Speed Thermomrucker, der für die Option eingebaut ist

Multi-Point-projiziertes kapazitives Touchpanel

Optionale Seite MSR- und VFD220-Kundenanzeige, die an der Rückseite angebracht ist

Flache und wasserdichte kratzfeste Oberflächenanzeige

Spezifikation

Modell	POS -G156W / A	POS -G151W / A
Name	15,6 Zoll alle in einem Touchscreen pos-Terminal	15.1 Zoll Alle in einem Touchscreen pos-Terminal

Gehäuse		Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe		Voller Perlenweiß-Maschinenkörper oder Perlenweiß-Match-grauer Maschinenkörper	
Anzeige			
Hauptbildschirm		15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	15.1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung		1366 * 768.	1024 * 768.
Helligkeit		250cd / M. ² .	
Ansichtswinkel		Horizont: 160; Vertikal: 150.	
Touchscreen		Multi-Point-projizierter G + G kapazitiver Berührung	
Unteranzeige		15.6inch Display- und 13,3-Zoll-Anzeige W / ODER W / O-Berührungsfunktion, Auflösung 1366 * 768 für die Option	15.1inch Display W / ODER W / O Touchfunktion, Auflösung 1024 * 768
Kundenanzeige.		2 * 20 VFD zur Option an der Rückseite angebracht	
Leistung			
Windows J1900.	Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core I3 / I5 4 ^{NS} Generation CPU für die Option	
	Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII-Slot, Support 1333 * / 1600 4GB (Standard) 2 GB / 8 GB für die Option	
	Speichermedium	MSATA SSD 64GB oder HIGER, bis zu 256 GB	
	Audio	An Bord Real Tek Alc662 Audio-Chip	
	Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul	
	Betriebssystem	Windows 7 / 8/10, eingebettet, wie POS, Linux	
Android RK3288.	Hauptplatine	ROUCKCHIP-Serie RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 für Option	
	Systemspeicher	An Bord DDRIII 2GB, 4 GB für die Option	
	Speichermedium	auf Bord 16GB EMMC, 32 GB für die Option	
	Audio	an Bord Real Tek Alc5640 Audio Chip	
	Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip	
	WiFi & BT-Modul	Support Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0-Unterstützung	
	Betriebssystem	Android 7.1.	
Konnektivität			
Windows und Android (J1900 & RK3288)		Netzknopf * 1	
		12V DC in Jack * 1	
		Com (RS232) * 1	
		LAN: RJ-45 * 1	
		USB * 5.	
		MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1	
Windows (J1900)		LPT * 1.	
		VGA (15pin d-sub) * 1	
		RJ11 für Kassenschublade * 1 (optional)	
		PS / 2 * 1 für Maus und Tastatur	

Android (RK3288)	an Bord RJ11 für Kassenschubladen * 1, RJ11 vom Druckeranschluss für Kassenschubladen * 1 (optional)
	TFCARD SLOT * 1
Optionen	
80mm thermischer Drucker	Direkter Thermaldruck
	150mm / s PRINTING-Geschwindigkeit
	79,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 72mm
	Mit Atuo Cutter-Funktion und Thermalkopflebensdauer 100km
	USB-Kommunikation
58mm thermischer Drucker.	Direkter Thermaldruck
	80mm / s PRINTING-Geschwindigkeit
	57,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 48mm
	Thermalkopflebensdauer 50km
	LPT-Kommunikation
Msr.	Optionale Seite MSR nur für 15,6 Zoll
Web-Kamera	Web-Kamera, die oben auf dem Display für die Option montiert ist
Lautsprecher	8Ohm / 5w-Lautsprecher innen zur Option
Paket	Paket
Gewicht	Net 6,5kg, grob 8.5kg für 15.6 Dual-Bildschirm
Paket mit Schaum innen	300 * 465 * 500mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit.	10% ~ 80%
Lagerfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Zubehör	
Netzteil	110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, DC12 / 5A Ausgangsadapter für W / O-Drucker und W / 58mm-Druckermaschine DC12V / 7A OUT-Put-Adapter nur für W / 80mm-Druckmaschine
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit den USA / EU / UK usw. und maßgeschneidert
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber nach innen zur Option
Sonstiges	
Einhaltung	FCC-Klasse A / CE-Markierung / LVD / CCC

Weitere Produktbilder angezeigt



Leicht laden thermisches Papier



Kabelmanagement, öffnen und schließen Sie die hintere Abdeckung ohne Werkzeug



Greifen Sie bequem auf die Maschine über einen seitlichen USB-Anschluss zum Hochladen oder Herunterladen zu



Externe E / A-Ports



Paket

