

Android Günstige Preise Protable PDA In China

Spezifikation

Physical Parameter	
Größe	152 mm (L)×77mm (H)×29mm (W)
Gewicht	<500g
Display Screen	Color 4,0-Zoll-QVGA-nachahmenden Glas dauerhaft Touchscreen TFT-LCD, 650.000 Farben, 480 * 800 (QVGA-Größe) Die Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar
Expand Hafen	SIM-Karte, PSAM Karte, Micro SD (TF) Karte
Communication interface	USB2.0-Gerät, RS-232(Optional)
Input Mode	Standard-Stylus, Handschrift, berühren Eingang oder Tastatureingabe
Battery Capacity	Lithium-Polymer-Akku 3,7V 4000mAh Optional
Frequenz	8Ω1W Lautsprecher
Schlüssel	29pcs weichen Silikonschlüssel
Performance Parameter	
Zentralprozessor	Dual-Core ARM Cortex-A9 Dual-Core-1.5G
RAM	1G RAM
Flash-ROM	Standard 4G NAND-Flash-Speicher Micro SD / TF-Port (Max bis zu 32G)
Data Communication	
W-LAN	Unterstützung IEEE802.11b / g Protokoll, müssen es wirksam Wireless-LAN-Signal Abdeckung
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Unterstützt BC0 (800 MHz-Band), BC1 (1900MHz-Band)
Bluetooth	Unterstützung Bluetooth 2.0 + EDR, Getriebeabstand ist 5-10m
OPERATIONEN Environment	
OPERATIONEN Temperaturbereich	-20°C bis 50°C
Storage Temperaturebereich	-25°C bis 70°C
Environment Heuchte	5% RH - 95% RH (keine Kondensation)
Fallen Specifications	6 Seiten können Auswirkungen von 1.5m Tropfen auf Zementboden im Bereich der Betriebstemperatur tragen
Roller Technische Daten	1000 mal / 0.5m, rollen auf 6 Seiten Kontaktfläche
Sealed Environment	IP67