

Android pos 80 Drucker Thermodrucker Preis

(Modell-Nr.: OCPP-88A)

Merkmale:

- (1) einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässigen Schimmel;
2. hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/s;
3. optionale automatische Cutter;
4. Kabel und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. mehrere Schnittstellen zur Verfügung: USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + LAN Serial+; und Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Ton- und Licht-Alarm unterstützt für Küche Anwendung geeignet;
7. Unterstützung mehrerer 1D und QR-Code-Typen drucken;
8. Support Multi Sprachen;
- (9) SDK für Android verfügbar;
10. zuverlässige Druckkopf mit 100km Leben;
- 11 kompatibel mit EPSON ESC/POS-Befehle.

Parameter:

Druck-Methode	Thermischen Druck
Druck-Charakter	576dots/Linie (Standard), 512dots/Linie; Zeichen: Chinesisch (vereinfacht) 24 x 24 Punkt, Unterstützung 18030 Font-Bibliothek, Taiwan und HK traditionelle (komplexe Schrift), ANK Zeichen unterstützen;
Schriftart	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereinfacht/traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250mm/sec für eine einzige Schnittstelle, 300mm/Sek. für Doppel-Schnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Drucken-Befehl	Kompatibel mit EPSON ESC/POS-Befehle
Treiber	Win9x / Window XP /Win2000/Win2003/Win Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.
Druck-breite	79.5±0.5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papier-Durchmesser	83mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Auto-Cutter (optional)
Druck-Zuverlässigkeit	100km
Macht	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast-Luftfeuchtigkeit	10-80 %
Externe Dimension	190*145*145(mm)
Gewicht	1,60 kg

	P/N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCP-88A-U	USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCP-88A-UR	USB + seriell Port mit Autocutter
	OCP-88A-UL	USB + Lan-Port mit Autocutter
	OCP-88A-URL	USB + seriell + Lan-Port mit Autocutter
	OCP-88A-W	WiFi + USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, mit Auto-cutter
	OCP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-UR0	USB + seriell Port ohne Autocutter
	OCP-88A-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-URL0	USB + seriell + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-W0	WiFi + USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-cutter

Unterstützte Sprachen:



">

Stecker für Option:

