

Thermodrucker 80 mm Autocutter OCPP-804 (Modell: OCPP-804)

Technische Daten:

Druckverfahren	Thermodirekt-
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Säulenkapazität:	576dots / Line ODER 512dots / Line
Zeichensatz	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Multilingual) PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Ost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)
Strichcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code-
Druckgeschwindigkeit	260 mm / s
Empfangspuffer	64k Bytes
NV Flash-	128k bytes
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100 km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschublade Steuer	DC 12-24V / 1A
Papierstärke	0.06-0.08mm
Schneider	Auto Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * ø83mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB
Fahrer	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Stromversorgung	DC24V / 2,5A
Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang: DC 24V / 2,5A
Dimension	200x145x137mm
Reingewicht	1.56kg

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier. 

[Spezifikation](#)

[Benutzerhandbuch](#)

[Druckertreiber](#)