

# Auto Cutter Eingebauter 80mm POS-Drucker-Maschine (OCP-80E)

(Modell Nr .: OCP-80E)

## Produkt-Eigenschaften:

1. Desktop oder Wandtyp für Option.
2. Unterstützt Multi 1D-Barcodes und 2D-Codes Drucken.
3. 100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
4. Unterstützt 256KB NV Logo Speicherung und 2M großen Pufferspeicher.
5. Unterstützt schwarz Markenerkennung und Ordnung erinnert Funktion, mit OPOS-Treiber kompatibel.
6. Unterstützt Druckstatusmonitor und Anti-Verliererbestellfunktion.
- 7.

## Produktspezifikation:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckverfahren:             | Thermodirekt-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Druckgeschwindigkeit:       | 230 mm / s, 260 mm / s                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rollenbreite:               | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Druckmesser:                | Ø80mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Papierstärke:               | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Säulenkapazität:            | 576dots / line, 512 Punkte / Linie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Line-Stimulation:           | 3,75 mm (einstellbar durch Befehle)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Druckbefehl:                | Kompatibel mit der ESC / POS Befehls                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnittstellentyp:          | Serial + USB + Lan / 36P parallele Schnittstelle / 25P seriell + USB / LAN                                                                                                                                                                                                         |
| Cutters Leben:              | 1 Million Schnitte                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schreibkopf Lebensdauer:    | 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eingangspuffer:             | 2048Kbytes                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NV-Flash:                   | 256 KByte                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Netzteil:                   | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stromversorgung:            | DC 24V / 2,5A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kassenschublade Versorgung: | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arbeitsumgebung:            | Temperatur (0 ~ 45) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 80%) (Non- kondensieren)                                                                                                                                                                                                                |
| Arbeitsumgebung:            | Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren                                                                                                                                                                                                       |
| Storage-Umgebung:           | Temperatur (-10 ~ 60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)                                                                                                                                                                                                                              |
| Zeichengröße:               | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barcode:                    | UPC-A / UPC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode                                                                                                                                                                                                  |
| Zeichen:                    | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Multilingual) PC860 (Portugiesisch), PC863 (Canadian-Französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Ost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) |



