

Automatische Registrierkassen-Supermarkt-Kassensysteme für Schönheitssalons

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 Breitbild POSDas Terminal hat eine Basis aus Aluminiumlegierung, es hat eine CPU der Intel Celeron- und Intel Core I-Serie als Option , es ist einfach, den IO-Port für externe Geräte wie Thermodrucker, Etikettendrucker, mobile USB-Festplatten zu erreichen.Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung durch Entfernen die hintere Abdeckung.

Merkmale:

Brandneuer 15,6-Zoll-LCD-Bildschirm von BOE;

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;

Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direktem Spritzwasser;

Dicker und stabiler Aluminiumfuß;

Kabelmanagement macht den Kassentisch aufgeräumter;

Kundenanzeige, sekundärer Bildschirm und MSR-Einbauposition sind Optionen vorbehalten.

Spezifikation

Modell	POS-1520
Name	15,6-Zoll-Windows-Touchscreen-POS-Terminal
Gehäuse	Maschinenkörper aus ABS-Kunststoff mit Sockel aus Aluminiumlegierung
Farbe	Ganzer schwarzer Maschinenkörper
Anzeige	
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366*768
Helligkeit	250cd/ ^{m2}
Betrachtungswinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
Berührungssensitiver Bildschirm	Projizierter kapazitiver Mehrpunkt-G+G-Touch
Unteranzeige	13,3-Zoll-Display, mit oder ohne Touch-Funktion, Auflösung 1366*768
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD, optional an der hinteren Abdeckung montiert
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder optional Intel Core I3 / I5 CPU
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDR3- Steckplatz, 4 GB DDR3L / 1333 MHz, 8 GB für Option

Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
Betriebssystem	Windows7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	
Externer E/A-Port (J1900)	Netzschalter*1, 12 V DC in Buchse*1
	LAN:RJ-45*1
	USB-Anschluss *6
	COM (RS232) * 1, kann optional um weitere RS232-Ports erweitert werden
	VGA (15-poliger D-Sub)*1
	Audioausgang*1, Mikrofoneingang*1
Optionen	
MSR	optionaler Seiten-MSR
Paket	
Gewicht	Netto 4,0 kg, brutto 6,0 kg
Paket mit Schaum nach innen	460*295*415mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 %~80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 %~90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 V/5 A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK etc



























