

# Best-Preis-58mm Eingang Thermodrucker mit USB-RS232 Parallel LAN Optional Ports (Modell: OCPP-586)

## Speckation:

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckdichte	384dots / Zeile (203DPI)
Zeichengröße	384dots / Line, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereinfachtes / Traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Printing Command	Kompatibel mit & nbsp; EPSON ESC / POS
Sprache	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Ost-Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / & nbsp; Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai
Druckgeschwindigkeit	90mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
MCBF (Leben)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruttogewicht	1.2KG
Auto Cutter	Handschneider
Sensor	Papierende-Sensor, Papierende-Sensor, Sensor Abdeckung offen
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C-, Parallel, USB, LAN
Fahrer	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; mit ESPON kompatibel
Drucker Versorgung	DC12V / 3A
Cash Drawer Steuer	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C, Luftfeuchtigkeit: 10-80%
Spartemperatur	-10-60°C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%

## Produkt-Details:



## Relevante Dokumente:

Wollen Sie mehr wissen wollen, Produkt informationen?Bitte Klicken Sie hier.

**Spezifikation**  
**Benutzerhandbuch**  
**Fahrer**