

Schwarzer professioneller Thermoetikettendrucker für Post

□M / N: OCBP -007-U□

1. Eigenschaften:

Hochwertiges doppelwandiges Clamshell-Design
32-Bit-RISC-CPU
8 MB SDRAM, 4 MB Flash
Head-Up-Sensor
203 dpi Auflösung
102 mm (4 " ") / s hohe Druckgeschwindigkeit
108mm Druckbreite
20-112 mm (0,78 "-4,4") einstellbar media breite

2. Parameter:

Parameter	
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Druckmethode	Direkte thermische
Max. Druckgeschwindigkeit	102 mm (4 Zoll) / s
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	2286 mm
Medientyp	Durchgehend, Lücke, schwarze Markierung, Fächerfalte und Lochung
Medienbreite	20-112 mm
Mediendicke	0,06 bis 0,16 mm (2,36 bis 6,3 mil)
Etikettenlänge	10 ~ 2.286 mm (0,4 " ' ~ 90' ")
Etikettenrollenkapazität	127 mm (5 ") AD (äußere Wunde)
Gehege	Doppelwandiger Kunststoff
Körperliche Dimension	240 mm□W□× 211 mm□H□× 166 mm □D□
Gewicht	2,15 kg
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU
Erinnerung	4 MB Flash-Speicher, 8 MB SDRAM, SD-Kartenleser zur Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
Schnittstelle	USB 2.0
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können von der Software heruntergeladen werden.
Barcode	1D-Barcode□Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Teilmengen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) stellenzusatz, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T 2D-Barcode□PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Schrift- und Barcode-Rotation	0 °□90 °□180 °□270 °
Umgebungsbedingung	Betrieb: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% nicht kondensierend, Lagerung: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% nicht kondensierend

3. Bilder:



Features

- 32-bit RISC CPU/8MB SDRAM/4MB Flash;
- 20-108mm printing width adjustable;
- Support PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;
- Support USB ,Serial_LAN(OPTION);

All-round show



Application Area



Parameter

Resolution	8 dots/mm(203DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/s(200%)
Max print width	108 mm (4.25")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-fast and punched hole
Media width	20-108mm (0.79"-4.25")
Media thickness	0.08-0.16mm (3.5-6.3mil)
Label length	10-2.286mm(4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes w/ends)
Structure	Single or dual platen
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 105 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal fonts	9 internal resident bitmap fonts. Windows fonts are also readable from 4 files area.
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Customer, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-13, GS1-128, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA-200, sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode extension	2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing. Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

Production Line



4.FAQ:

1). Moq politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2). Probenverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten vor Versand gezahlt werden, der Beispielpreis ist ein höherer als Massenauftrag. Wenn der Massenauftrag vergeben ist, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben direkt bei uns kaufen, indem Sie t / t, western union oder paypal verwenden. Und Sie können es auf unserem on-line-Speicher bei aliexpress auch kaufen: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3). Garantie

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

4). Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

5. Unternehmensinformationen:

OCOM Technologies Ltd. ist der Hauptlieferant und Hersteller von POS- und Auto-ID-Produkten mit TÜV-Prüfung. OCOM bedient das Fortune-500-Unternehmen und verfügt über die beste 1-Prozent-Handelsversicherung

Garantie von Alibaba.

Das Produktportfolio von OCOM umfasst Thermodrucker, Barcodedrucker, Nadeldrucker, Barcodescanner, POS-Terminal, Magnetkartenleser, Datumsterminal und andere POS-Peripheriegeräte (Kassenschublade, Kundenanzeige, POS-Monitor, POS-Tastatur, Geldzähler, Elektronische Waage, Thermopapier), die häufig für Einzelhandels-, Restaurant-, Bank-, Lotterie-, Transport-, Logistik- und andere Anwendungen verwendet werden. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Die Mission von OCOM ist es, die überzeugende Wahl für unsere Partner zu sein. Unsere drei Grundüberzeugungen lauten "Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation". Wir möchten stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt aufbauen. OEM / ODM ist willkommen.