

Schwarzer USB-Anschluss 58 mm Thermobondrunder POS-Drucker

(OCPP -58E)

Parameter

Artikel	Parameter
Druckparameter	Druckmethode Thermische Linie
	Drucken Width 48 MM
	Auflösung 384 Punkte / Linie 8 Punkte / mm 203 dpi
	Druckgeschwindigkeit 90 mm / Sekunde
Strichcode-Zeichen	Oberflächentyp USB USB + Bluetooth
	Zeilenabstand 3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr. Schrift A:32 Zeichen / Zeile Schrift B:42 Zeichen / Zeile Einfaches traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriften
Grafikdruck	Zeichengröße ANKCharakter Schrift A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24 Punkte Schrift B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17 Punkte Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Erweiterter Zeichensatz PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Grafikdruck Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art Thermische Rolle
Druckbefehle Leistung	Breite 570,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser ≤60mm
	Vorschubmethode Easy Feed (Muschelfutter)
	Befehle ESC / POS
Puffer	Netzteil Eingang AC 100V-240V,50-60Hz Ausgabe DC 12V / 2A
	Casher Drawer DC 12V / 1A
	Ausgabe
	Eingabepuffer 4K
physikalische Eigenschaften	NV Flash 40K
Umgebung	Gewicht 590 g
	Abmessungen 185 * 130 * 112 (MM)
	Arbeiten Temp 5 ~ 45 °C Feuchtigkeit 10 ~ 80%
	Lager Temp -10 ~ 50 °C Feuchtigkeit 10 ~ 90% Kein Tau
Zuverlässigkeitsparameter	Lebensdauer des Druckkopfs 50 km Druckauflösung ≤ 12,5



OCPP-58E







FAQ

1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

2. Probenverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

3. Gewährleistung

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder

andere verwenden. Über proben bestellen, T / T, Western Union, übertragungsurkunde, Paypal sind akzeptabel.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.