

Mini-Magnetkartenleser

(Modell Nr .: CR1300)

Eigenschaften:

1. Kompatibel mit Android System.
2. Alle 3 Spuren können auf 75/210 BPI eingestellt werden;
3. USB oder Seriell Schnittstelle.
4. Lange Lebensdauer (500.000 Kartenkarten).
5. Geeignet für alle ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA und CA DMV Magnetkarten.



Spezifikationen:

Abmessungen	90 mm (L) x 26 mm (B) x 28 mm (H)		
Gewicht	85g (ungefähr)		
Energieversorgung	+ 5V DV \pm 5%		
Energieverbrauch	40mA (max.)		
Operation Locus	Innenbereich		
Kartenstandard	ISO7811 / 7812		
Verfolgen Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufzeichnungskapazität	79 Zeichen (7 Bits)	40 Zeichen (5 Bits)	107 Zeichen (5 Bits)
Schnittstelle	USB / Seriell		
Kartendicke	Kunststoff 0,76 \pm 0,08 mm		
Kopf Funktion	Lese nur 1,5 mm		
Betriebsgeschwindigkeit	10 ~ 150 cm / sek		
Leben des Kopfes	500.000 Kartenpassagen (1 Pass: One Swipe)		
Fehlerrate	Weniger als 0,5% (JSE Testkarte)		
Temperatur	Lagerung: -30 ° C bis + 70 ° C Betriebstemperatur: -20 ° C bis + 70 ° C		
Feuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% RH Betrieb: 20% bis 90% RH		