

CR1300 kleinste Mini-Spur 1/2/3 POS Magnetkartenleser / MSR

(Modell: CR1300)

Technische Daten:

Dimension	90mm (L) x 26mm (B) x 28mm (H)		
Gewicht	85g (ca.).		
Energieversorgung	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Energieverbrauch	40 mA (max.)		
Der Betrieb Locus	Innengebrauch		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Track Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufnahmekapazität	79 Zeichen (7bits)	40 Zeichen (5bits)	107 Zeichen (5bits)
Schnittstelle	USB / Seriell		
Kartenstärke	Plastic 0,76 $\pm$ 0,08 mm		
Kopffunktion	Lesen Sie nur 1.5mm		
Betriebs-Geschwindigkeit	10 ~ 150 cm / s		
Das Leben des Kopfes	500.000 Kartenausweise (1 Durchgang: einem Schlag)		
Fehlerrate	Weniger als 0,5% (JSE-Test-Karte)		
Temperatur	Lagerung: -30 ° C bis + 70 ° C Betriebstemperatur: -20 ° C bis + 70 ° C		
Feuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20% bis 90% RH		

Produktdetails:

