

# BICHCllig 3 Zoll TherMAI -Quittungsdrucker Support Support Multi 1D Barcode und QR -Code -Druck

## Merkmale:

Kompaktes DesignAnwesend modisches Aussehen Anwesend leicht zu Papier laden

Unterstützt Multi -1D -Barcode- und QR -Codedruck

Unterstützen Sie die KombinatiAn verschiedener Schnittstellenkombination

Bis zu 230 MM/s hohe Geschwindigkeit Anwesend niedriger Rauschdruck

58 oder 80 mm einstellbarer Papierabscheider zur Option

100 km langer Druckerkopf

## Spezifikation

<b>Allgemein</b>	
Modell	OCPP-812
Name	Thermaldrucker von 80 mm Desktop mit Autoschneider
Farbe	Schwarz
Optionale Schnittstelle	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi
Stromversorgung	Input: AC 100V-240VAnwesend 50-60 Hz Anwesend Ausgabe : DC 24 V / 1.25 A
Lebensdauer des Druckers	100 km
Cutter	Autoschneider mit 1 Million Zeit
Sensoren	Erkennung der KopftemperaturAnwesend Erkennung von PapierpräsenzAnwesend Erkennung offener AbdeckungAnwesend Erkennung von Papierstaus
Zubehör	DatenkabelAnwesend LeistungsadapterAnwesend Power Co. Rd Anwesend PapierwalzeAnwesend Papierabscheider (Optional )
OS unterstützend	Kompatibel mit iOS/ Android/ Windows/ Linux
<b>Druckfähigkeit</b>	
Druckmethode	Direkte Wärmeleitlinie
Entschlossenheit i on	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	USB: 160 mm/sAnwesend ul 200 mm/sAnwesend ubt/uwifI 230 mm/s
Druckbreite	72 mm
Eingabepuffer	128KBYTES
NV Blitz	256KBYTES
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap Download und Drucken (jede Bitmap -Größe max.20K)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
<b>Barcode und Zeichen</b>	
Barcode	UPC-A/UPC-E/Jan13EAN13 /Jan8EAN8Code39/itf/codabar/code93/code128 2D Barcode:QR -Code
Charaktergröße	ANK -CharakterAnwesend Schriftart A: 2*24dotsAnwesend 1,5 (w)*3,0 (h) mm Schriftart B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Vereinfacht/traditionell: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japanisch/Korea	Support (optional)
Benutzerdefinierte Sprache	Support (optional)
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Wärmepapier
Papierbreite	58/80mm (optional)
Papierabscheider	58 mm/80 mm (optional)
Papierdicke	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrollendurchmesser	80 mm max
<b>Physisch</b>	
Dimension	173*128*131 mm
Gewicht	0,85 kg
Paketbox	250*140*145 mm/1,3 kg
12 in 1 Karton	540*300*485 mm/15,6 kg
<b>Umfeld</b>	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~ 80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~ 90% Keine Kondensation













