

## Preiswerte 7 "androide Tablette pos terminieren alle in einer Pos mit qr Code und nfc Leser (/ N: POS-M680)



### Kurze Einführung

POS-M680 ist ein High-End-Multimedia-POS, entwickelt auf dem Android-System. Und es ist mit 7-Zoll-Touchscreen, magnetischen, IC-und RFID-Kartenleser, Thermodrucker, Barcode-Scanner konfiguriert. Es ist in der Lage, den diversifizierten Bedürfnissen gerecht zu werden, die von finanzieller Selbstteilnahme, Mitgliedschaftsmanagement, Identifikation Anerkennung und etc. abhängen. Und am meisten benutzt im Gaststätte, im Bankwesen, im Hotel, im Einkaufszentrum, in der Lotterie und etc.

### Eigenschaften:

- & gt; Betriebssystem für Android 4.0
- & gt; 7 Zoll High-Definition-Farbbildschirm (1024 \* 600 Lösung)
- & gt; 3 \* SAM-Kartensteckplatz, ISO7816-Standard
- & gt; Reichlich Gerät Schnittstelle kann auf Sacnertastatur Kassenladen zugreifen

### Anwendungsbereich

- & gt; Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- & gt; Einzelhändler: Geschäft Straße, Butike, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon
- L Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose
- & gt; Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

### Spezifikation

Prozessor	Corte-A8, 1,0 GHz
Betriebssystem	Android 4.0
Erinnerung	512M RAM + 4G ROM
SD	Micro SD (bis zu TF 32GB)
Anzeigen	7 INCH High-Definition-Farbbildschirm (1024 * 600 Lösung)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Multipoint kapazitiver Touchscreen
Drucker	Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker. Papierbreite: 57MM, Durchmesser: 42MM

Magnetischer Kartenleser	ISO7811 1/2/3 Tracks, Unterstützung Dual Swiping
IC-Kartenleser	ISO7816-Standard
RFID Kartenleser	ISO14443TypeA, TypeB und ISO15693
Kamera	3 Megapixel Mit Autofokus
Fingerabdruck-Scanner	Live, biometrische Fingerabdruck-Sensor / Leser, kapazitive Touchscreen, 508 DPI, & lt; 1s,
Barcodelesegerät	1D / 2D Barcode-Decodierung durch Kamera oder Scan Engine
Kommunikation	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
W-lan	802.11b / g / n WLAN, Unterstützung Hotspot
Stimme	Stützen Sie Audioanschluß oder Freisprechen, Aufnahme, Stimme
Redner	2 * Lautsprecher
PSAM Kartensteckplatz	3 * SAM-Einbauschlitz, ISO7816 Standard
SIM-Kartensteckplatz	1 * SIM Einbauschlitz
Batterie	Aufladbare Batterie, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB stützt OTG Eigenschaften
LAN	1 * RJ45-Anschluss
HDMI	1 * HDMI Hafen
LINIE	2 * RJ11 Anschlüsse
RS232	1 * RS232
Power	DC 9V / 3A
Arbeitsumfeld	Arbeitstemperatur: -20 °C ~ 60 °C Lagertemperatur: -30 °C ~ 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Größe	240 (L) · 220 (W) · 80 mm (H)
Gewicht	1,2 kg
Packungsgrösse	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Paketgewicht	2,5 kg