

Günstichster Autoschneider 80 mm POS Thermal -Quittungsdrucker für den Einzelhandel

Merkmale:

Kompaktes Design Anwesend modisches Aussehen Anwesend leicht zu Papier laden

Unterstützt Multi -1D -Barcode- und QR -Codedruck

Unterstützen Sie die KombinatiAn verschiedener Schnittstellenkombination

Bis zu 230 MM/s hohe Geschwindigkeit Anwesend niedriger Rauschdruck

58 oder 80 mm einstellbarer Papierabscheider zur Option

100 km langer Druckerkopf

Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCPP-812
Name	Thermaldrucker von 80 mm Desktop mit Autoschneider
Farbe	Schwarz
Optionale Schnittstelle	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi
Stromversorgung	Input: AC 100V-240V Anwesend 50-60 Hz Anwesend Ausgabe : DC 24 V / 1.25 A
Lebensdauer des Druckers	100 km
Cutter	Autoschneider mit 1 Million Zeit
Sensoren	Erkennung der Kopftemperatur Anwesend Erkennung von Papierpräsenz Anwesend Erkennung offener Abdeckung Anwesend Erkennung von Papierstaus
Zubehör	Datenkabel Anwesend Leistungsadapter Anwesend Power Co. Rd Anwesend Papierwalze Anwesend Papierabscheider (Optional)
OS unterstützend	Kompatibel mit iOS/ Android/ Windows/ Linux
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Wärmeleitlinie
Entschlossenheit in	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	USB: 160 mm/s Anwesend ul 200 mm/s Anwesend ubt/uwifI 230 mm/s
Druckbreite	72 mm
Eingabepuffer	128KBYTES
NV Blitz	256KBYTES
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap Download und Drucken (jede Bitmap -Größe max.20K)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	UPC-A/UPC-E/Jan13/EAN13/Jan8/EAN8/Code39/itf/codabar/code93/code128 2D Barcode:QR -Code
Charaktergröße	ANK -Charakter Anwesend Schriftart A: 2*24dots Anwesend 1,5 (w)*3,0 (h) mm Schriftart B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Vereinfacht/traditionell: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japanisch/Korea	Support (optional)
Benutzerdefinierte Sprache	Support (optional)
Medien	
Papiertyp	Wärmepapier
Papierbreite	58/80mm (optional)
Papierabscheider	58 mm/80 mm (optional)
Papierdicke	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrollendurchmesser	80 mm max
Physisch	
Dimension	173*128*131 mm
Gewicht	0,85 kg
Paketbox	250*140*145 mm/1,3 kg
12 in 1 Karton	540*300*485 mm/15,6 kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius , 10%~ 80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~ 90% Keine Kondensation













