

Günstigen Preis für Android pos Terminal mit NFC-Reader

(POS -B11.6)

Eigenschaften:

Terminal pos, Terminal-Preis pos, Android-Terminal pos

Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz Hoch Konfigurations-CPU für Windows-System
2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System
2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
11,6 Zoll Kapazitiver Touchscreen mit mehreren Punkten
Eingebetteter 58 mm oder 80 mm Thermodrucker (optional)
Eingebetteter MSR-RFID-Leser (optional)
Stilvolles Display

Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop
Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein
Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Bild zeigen:



Parameter:

Modell	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Hauptplatine①	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0GHz (Windows)
Hauptplatine ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Prozessor (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Speicher①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher ②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirmgröße	Hauptbildschirm 12 Zoll, Vice Bildschirm 12 Zoll
Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58mm großer Zahnradthermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Selbstschneider (optional)
E / A-Anschluss(①J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(wahlweise) VGA * 1 HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm) DB9 RS232 port * 1, (kann 2 ports für optionale hinzufügen)
E / A-Anschluss (②A83T)	RJ11 * 1 (Opional) TF-Steckplatz * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm) USB * 2 (kann optional 4 Ports hinzufügen) DB9 RS232-Anschluss * 1 Audio * 1 USB-OTG-Anschluss * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionale Elemente (Windows)	LCD VFD Display, RFID,MSR Kamera, 3G, DB25 Parallelanschluss, DB9 RS232-Anschluss * 3 Andere Größe Bildschirm

Optionale Elemente (Android)	3G, 4G Kamera, LCD VFD Anzeige, RFID,MSR,Andere Größe Bildschirm
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Packmaß	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, 12 / 24V-Ausgang je nach Drucker



