

# Günstige Thermo-Empfang POS-Drucker für Bill Druck

(Modell Nr .: OCPP-58Z)

Feature:

Kleine Größe und elegantes Design

Kann Kassenschublade fahren

Das eingebaute Netzteil

Suport Android-System

Barcode-Druckfunktion (optional)

Kompatibel mit ESPON

Druckkopflebensdauer: 50KM

Spezifikation:

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckverfahren           | Direkte thermische                                                                                                                               |
| Druckauflösung           | 384dots / line (203DPI)                                                                                                                          |
| Zeichengröße             | 384dots / line, ANK character, Schriftart: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm<br>Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode-Typ              | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (optional)                                                                                                   |
| Druckbefehl              | Kompatibel mit EPSON ESC / POS                                                                                                                   |
| Sprache                  | Käufersprache Unterstützung                                                                                                                      |
| Druckgeschwindigkeit     | 90 mm / s (max)                                                                                                                                  |
| Papierbreite             | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                    |
| Papierstärke             | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                     |
| MCBF (Lebensdauer)       | 50km entfernt                                                                                                                                    |
| Dimension                | 175 * 130 * 110 mm                                                                                                                               |
| Bruttogewicht            | 0,8 kg                                                                                                                                           |
| Autom. Schneide          | Manuelles Schneiden                                                                                                                              |
| Sensor                   | Papiersensor am nahen Ende, Papiersensorsensor, Sensor auf geöffneter Sensor                                                                     |
| Rollenpapier             | Φ75mm                                                                                                                                            |
| Schnittstelle            | USB                                                                                                                                              |
| Treiber                  | Win 9, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, Win8 kompatibel mit ESPON                                                                   |
| Adapterspannungseingang  | Wechselstrom 110 V / 220 V, 50 bis 60 Hz                                                                                                         |
| Spannung                 | DC12V / 3A                                                                                                                                       |
| Drucker Eingangsspannung | DC12V / 3A                                                                                                                                       |
| Kassenladensteuerung     | DC12V / 1A                                                                                                                                       |
| Arbeitstemperatur        | 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%                                                                                                                |
| Temperatur speichern     | -10-60 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%                                                                                                             |
| Zertifikat               | CE / FCC / CCC / RoHS                                                                                                                            |

## Relevante Dokumente:

Aufrechtzuerhalten.[Spezifikation](#)

Aufrechtzuerhalten.[Programmhandbuch](#)

Aufrechtzuerhalten.[Bedienungsanleitung](#)

Aufrechtzuerhalten.[Treiber für WinDows](#)

Aufrechtzuerhalten.[Treiber für Linux](#)

Aufrechtzuerhalten.[Druckerparameter Einstellwerkzeuge](#)

Aufrechtzuerhalten.[USB Printdemo\(Anwendungssoftware-Demo\)](#)

Aufrechtzuerhalten.[SDK für Android](#)

Aufrechtzuerhalten.[CD Dateien](#)