

Preiswerter USB 58mm Mini pos Thermobondrunder (OCP -58E)

Produkteinführung:

OCP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für das Drucken der allgemeinen thermischen Rechnung, diese Form ist mit festem Material, Exquisiteworkmanship.Transparentes Abdeckungsdesign, einfach und Art und Weise, einfach, damit Benutzer die Papierrollen kennen Unter Verwendung des Status, OCP -58E nehmen errichtet an Bei der Stromversorgung kann nicht nur Platz gespart werden, sondern es ist auch für Benutzer einfach, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Dies ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

Produktmerkmale:

- Einfach und Mode, mit festem Material, exquisite Verarbeitung.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu benützen
- Eingebautes Netzteil Design, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;
- Dank des transparenten Deckeldesigns kann der Benutzer jederzeit den Nutzungsstatus der Papierrolle abrufen.
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken Ungewöhnliche Charaktere
- Unterstützung mehrsprachige druck, geeignet für benutzer auf der ganzen welt;
- Unterstützung herunterladen und drucken LOGO & grafiken;
- Unterstützt den Druck von Windows-, Linux-, Android- und iOS-Systemen

Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Banken, Medizin, pos tal

Parameter:

Artikel		Parameter
Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Druckbreite	48 MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203 dpi)
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB,USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinese-16-Linien
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANKcharakter,Schrift A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schrift B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte))

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThailändischVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Vorschubmethode	Easy Feed (Muschelfutter)
Druckbefehle	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang:AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgabe:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
	Casher Drawer	
	Ausgabe	
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
Umgebung	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 ° C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 ° C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Lebensdauer des Druckkopfs	50 km(Druckdichte ≤ 12,5)

Relevante Dokumente:

[Treiber- und CD-Dateien](#)