## China 2D-Desktop-stationäre Barcode Scanner (OCBS-W230)

## Eigenschaften:

Drahtlose Kommunikation diatance Außen 300 m, Hallenbad 100 m;

Weichkunststoffabdeckung zum Schutz der Linse und stellen verbessert die Anti-Drop;

Bildschirm Barcode auf Computern "und Mobiltelefone 'abgetastet werden kann;

Kein Antrieb, Plug-and-Play;

Können mehr als 50.000 Stücke von Daten zu speichern;

Mehrere Scanner können an einen Empfänger angeschlossen werden.

## Parameter:

Ziellichtquelle 617 nm LED- Lighting Light 625 nm LED- Source  Scanwinkel 39 ° (H) x 25 ° (V)  Drehwinkel 0-360 °  Höhenwinkel ± 65 °  Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Cod GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, KollsbT Concat  2D- PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, OR Code, MicroCodes, Code 20, Code, MicroCodes, Code, Code, MicroCodes, Code, Code, MicroCodes, Code, Code, MicroCodes, Code, Co	e11, Matrix 2 von 5,			
Source  Scanwinkel 39 ° (H) x 25 ° (V)  Drehwinkel 0-360 °  Höhenwinkel ± 65 °  Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Cod GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, KollsbT Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
Scanwinkel 39 ° (H) x 25 ° (V)  Drehwinkel 0-360 °  Höhenwinkel ± 65 °  Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Cod GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, KollsbT Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
Drehwinkel 0-360 °  Höhenwinkel ± 65 °  Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Cod GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Ko ISBT Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
Höhenwinkel ± 65 °  Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Cod GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, KollsbT Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D	e11, Matrix 2 von 5,			
Neigungswink ± 60 ° el  Druckkontras Höher als 25% t  1D	e11, Matrix 2 von 5,			
el Druckkontras Höher als 25% t  1D	e11, Matrix 2 von 5,			
t  1D UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Cod GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 1 Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Ko ISBT Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 1 Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Kollsbrucht Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 1 Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Kollsbruchter Concat	e11, Matrix 2 von 5,			
Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinesisch 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Ko ISBT Concat				
ISBT Concat	* * 1. O F			
	oreanisch 3 von 5,			
2D-PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, OR Code, MicroC				
	PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec			
Schnittstelle USB				
Kommunikati Innen: 100 m; Außen: 300 m (Max)	Innen: 100 m; Außen: 300 m (Max)			
onsentfernun	n			
g				
Betriebstemp   -10 ° C - 45 ° C	-10 ° C - 45 ° C			
eratur				
Lagertempera -20 ° C - 65 ° C	a   -20 ° C - 65 ° C			
tur				
Betriebsfeuch 5% -85%	ı <mark>5% -85%</mark>			
tigkeit				
Luftfeuchtigk 5% -95%	5% -95%			
eit bei				
Lagerung				
	Übersteht mehrere 1.8m Höhe auf Beton			
	DC 5V, 350mA			
Energie				
Lumination Innen: 3.000 LUX max; Draußen Sonnenlicht: max 86000LUX				
EMC EN50081, par1 Standard	• 1			
FCC EN50082, par1 Standard				
IP-Grad IP42				
DECODE RANGES				
Typische Leistung *  Typische Leistung *  Typische Arbeitsbereiche				
HD Scharfeinstellbereich	HD Scharfeinstellbereich			
Barcode-Type Symboldichte In der Nähe von Weit				
Code 39 5,0 mil 5mm 90mm				
100% UPCA 13,0 mil 8mm 200m	nm			
Code 39 20,0 mil 8mm 250m	nm			
PDF 417 6,8 mil 5mm 95mm	m			
Data Matrix 10.0 mil 5mm 110m	nm			

QR Code	20,0 mil	10mm	150mm	
Resolution 1D Code 39	2,8 mil (0.071mm)		·	
Resolution 2D Data Matrix	4,8 mil (0.122mm)			
Material	ABS + PC			
Dimension	95x65x155mm			
Nettogewicht	160g			
Inner Box Dimension:	18.2X11.7X11.2cm			
Inner Box weight:	374α			



× × × × ×