

China 58mm Bluetooth-Mobil POS-Thermodrucker (OCPP-M05)

Schlüsselwörter:

**Mobildrucker,
58mm Thermodrucker.
POS-Thermodrucker,
Bluetooth-Drucker.**

Die mobilen Drucker mit der Modellnummer OCPP-M05 ist ein heißer Verkauf Android IOS JAVA Fenster Linux kompatibel Batterie betrieben Handheld-58mm Mini- tragbare Bluetooth-Mobilthermodrucker, der USB, RS-232 Serielle und Bluetooth (optional) Kommunikationswege miteinander verbindet, könnte diese Drucker mit Strom versorgt werden wiederaufladbare Batterie, Netzteil Und Auto-Ladegerät (je nach angegebenen Modelle). Diese Bluetooth-Mobildrucker weit verbreitet für Einzelhandel, Restaurant, Bank, Lotto, Transport, Logistik, und andere Anwendungen eingesetzt. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Eigenschaften:

1. Unterstützung von Windows, Android oder iOS, Android oder ios + OS
2. Bluetooth, USB und RS232-Kommunikation für Wahl.
3. Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / sec.
4. 100km TPH Leben.
5. Schwachstromverbrauch und hohe Kapazität Lithium-Batterie.

Spezifikation:

Insgesamt Abmessungen (B x T x H)	105 x 75 x 45 mm
Last	134g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	48mm
Druckmethode	Thermisches Zeilendruck
Druckbefehle	ESC / POS-Befehlssatz kompatibel
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / sec
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Drucken Schrift	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	32 Spalten / 16columns
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (BxH)
Papierabmessungen	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40.0mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerische / Chinesischer Kanji-
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Blinken	256KB
Netzteil	9V DC / 2A
Batterieleistung	7,4 V DC / 1500mA; Batterie kann durch für 4-5 Tage zu bleiben, wenn sie die volle Leistung, kann es 120-150m Papier drucken
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Stromerkennung, manuelle Abschaltung
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 °C ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 °C ~ 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%
Gerätename	Kann angepasst werden, Brief und Digital für Wahl, bei maximal 30 ASCII-Zeichen.

Passwort	Geben Sie Standard-Pairing-Code "1234", kann es angepasst werden. Bei max 6 digitals.
Netzstecker Dimension	3,5 * 1,1 mm

Produktdetails:

