

China 80 mm Bluetooth Thermal Printer Factory

(Modellnummer: OCPP-88a)

Features:

1. einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässiger Form;
2. hohe Druckgeschwindigkeit bis 300 mm/Sek.
3. Optionaler Auto Cutter;
4. Cord und kabellose Kommunikation für Optionen
5. mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Serial + LAN; und WiFi + USB, Bluetooth + USB
6. Ton und helle Alarme unterstützt geeignet für Küche Anwendung;
7. Unterstützung mehrerer 1D und QR Code Typen drucken;
8. Unterstützung mehrerer internationaler Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. zuverlässige Drucker-Kopf mit 100 km Leben;
11. kompatibel mit Epson ESC/POS-Befehlen.

Parameter:

| | |
|-------------------------|---|
| Druckverfahren | Thermo-Line-Druck |
| Zeichen drucken | 576dots/Line (Default), 512dots/Line; Charaktere: vereinfachtes Chinesisch Rezeptionsdienst Punkt, Support 18030 Font-Bibliothek, Unterstützung Taiwan und HK Traditional (komplexe Schrift), Ank Zeichen; |
| Schriftfamilie | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (b) * 2.1 (H) mm Vereinfachtes/traditionelles: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode-Typ | JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/CODE93/Code128, QR-Code |
| Druckgeschwindigkeit | 250 mm/sec für eine einzige Schnittstelle, 300 mm/sec für Doppel-Schnittstelle und drei Schnittstellen |
| Schnittstelle | USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB |
| Befehl Drucken | Kompatibel mit Epson ESC/POS-Befehlen |
| Treiber | Win9x/Window XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar. |
| Breite drucken | 79,5 ± 0,5 mm |
| Papier Durchmesser | 83 mm |
| Dicke Papier | 0,06-0,08 mm |
| Cutter | Auto Cutter (optional) |
| Zuverlässigkeit drucken | 100 km |
| Power | DC24V/2.5 a |
| Temperatur | 0-45 Grad C |
| Kontrast Feuchtigkeit | 10-80% |
| Externe Dimension | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Gewicht | 1,60 kg |

| Bestellinformationen | P/N | Beschreibung |
|----------------------|---------------|---|
| | OCPP-88a-U | USB-Anschluss, mit automatischem Cutter |
| | | |
| | OCPP-88a-URL | USB + Serial + LAN Port, mit automatischem Cutter |
| | OCPP-88a-W | WiFi + USB-Anschluss, mit automatischem Cutter |
| | OCPP-88a-BU | Bluetooth + USB, mit automatischem Cutter |
| | OCPP-88a-U0 | USB-Anschluss, ohne Auto Cutter |
| | | |
| | OCPP-88a-URL0 | USB + Serial + LAN Port, ohne Auto Cutter |
| | OCPP-88a-W0 | WiFi + USB-Anschluss, ohne Auto Cutter |
| | OCPP-88a-BU0 | Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter |

Relevante Dokumente:

[*Spezifikation](#)

[*Verfahren Handbuch](#)

[*Anweisungen](#)

[*Driver WindOWS](#)

[*Linux-Treiber](#)

[*Printer-Parameter Setting Tool](#)

[*USB printdemo\(Anwendungs-Software-Demo\)](#)

[*SDK Für Android](#)

[*CD Dateien](#)