

## China 80mm High-Speed-Autocutter POS-Thermodrucker-OCPP-808-URL

Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;  
Zuverlässige Auto Cutter eingebaut;  
Mehrere Schnittstellen zur Verfügung: USB + Serial + Ethernet (10/100 MB);  
Ton und Licht Alarm unterstützt geeignet für Küche Anwendung;  
Unterstützung mehrerer 1D und QR-Code-Typen Druck;  
Unterstützung für Multi internationale Sprachen;  
SDK für Android zur Verfügung;  
Zuverlässige Druckkopf mit 100 km das Leben;  
Einfacher Papierrollen Installation, einfache Wartung und rationale Struktur;  
Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle.

### **80mm High Speed mit Auto-Cutter Pos Thermo-Bondrunder (Modell: OCPP-808)**

#### **Technische Daten:**

Druckmethode	Thermischer Zeilendruck
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt 18.030 Schriftbibliothek, support Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schrift), ANK Zeichen;
Schrift	A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code-
Druckgeschwindigkeit	300 mm / s
Schnittstelle	Serial + USB + Ethernet
Printing Command	Kompatibel mit ESC / POS-Befehle
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, mit ESPON kompatibel
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papiermesser	83mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
Schneider	Automatisches Schneiden
Druckzuverlässigkeit	100 km
Leistung	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg
Bestellinformationen	OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP-808-W: W-LAN + USB;

#### **Produkt-Details:**

