

China 80mm High-Speed-Thermodrucker
(Modell: OCPP-806)

Technische Daten:

Druckmethode	Thermodirekt-
Druckzeichen	576 Punkte / Zeile, 512 Punkte / Zeile, ANK Zeichen
Schrift	A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm
Vereinfachtes / Traditionelles Chinesisch	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Typ	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	300 mm / s
Schnittstelle	Serial + USB + Ethernet
Printing Command	Kompatibel mit ESC / POS
Treiber	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / mit ESPON kompatibel
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papiermesser	83mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
Schneider	Automatisches Schneiden
Druckzuverlässigkeit	100 km
Leistung	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	195D * 155W * 148h mm
Bruttogewicht	2.70kg
Paket	Innenkarton: 29 * 21 * 17cm; Karton-Größe (8 Stück): 60 * 44 * 36 (cm)

Produkt-Details:

