China-Qualitäts-Fabrik-Desktop Omnidirektionale Barcode Reader

Eigenschaften:

China-Qualitäts-Fabrik-Desktop Omnidirektionale Barcode Reader

Hochleistungs-32-Bit-Hardware-Dekodierung;

NICAM-Power-Design, geeignet für laute Umgebungen;

Mehr / Einzelzeilenabtastung Fähigkeit, erfüllen unterschiedliche Anforderungen;

Mehrere Schnittstellen: PS / 2, RS232 oder USB;

TECHNISCHE DATEN:

| Betriebs- | |
|------------------------|--|
| Light Source | 650 nm sichtbare Laserdiode (VLD) |
| Tiefe Scanfeld | 0-200 mm (UPC / EAN-100%, PCS = 90%) |
| Scanmuster | 5 Richtungen Scanfeld |
| Scanrate | 1400 Scans pro Sekunde (omnidirektional) |
| Zeilenanzahl | 20 |
| Mindest Barcode Breite | 5mil @ PCS 90% |
| Druckkontrast | 30% @ UPC / EAN-100% |
| Indikatoren (LED) | Zwei-Farben-LED (blau & amp; rot) |
| Summer-Funktion | Programmierbare Ton und Lautstärke |
| Systemschnittstellen | Keyboard Wedge, RS-232C, USB HID |
| Physikalisch | |
| Dimension | 139mmX 105mmX 200mm (LxBxH) |
| Gewicht | 535g |
| Kabellänge | 2M |
| Neigung | 50 ° nach vorne |
| Leistung | |
| Eingangsspannung | 5 V ± 10% |
| Leistung | 1,35 W |
| Betriebsstrom | 270mA bei 5V (Normal); 350mA (Max) |
| Umwelt- | |
| Betriebstemperatur | 0degree C- 40degree C (32degree F - 104 Grad |

Produkt-Details:

x x x x x x x

Relevante Dokumente:

Spezifikation