

China Kabelflasche wasserdichter Barcode-Label-Aufkleber-Drucker

(Modell-Nr.: OCBP -015)

Merkmale:

Unterstützung 8 Arten, die reichhaltige Schnittstellenkombination

Unterstützt TSPL- und ECS / POS-Befehl

Unterstützt Multi-1D-Barcode- und 2D-Code-Druck.

Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion

100m Ethernet-Port, Ultra-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

2 MB großer DRAM- und 2 MB-Pufferspeicher.

Standard 25 bis 80 mm einstellbarer Papierabscheider

150km langer Lebensdauer-Druckerkopf

Technische Parameter:

Druckmethode	Direkte thermische
Befehl	TSPL und ESC / POS (kann von Endbenutzer ändern)
Auflösung	203DPI, 576DOts / Zeile
Druckbreite	Max = 72mm.
Papiertyp	Thermisches Etikettenpapier oder kontinuierliches Empfangspapier
Schnittstelle	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Druckgeschwindigkeit	Max = 152mm / s für Etikett, max = 260mm / s für den Empfangsmodus
Papierbreite	20mm-80mm.
Papierdicke.	0,06 ~ 0,19 mm
Rolldia	Max. Ø 83 mm
Papierschnitt	Manuelles reiß
DRAM.	2 MB
Blinken	2 MB
Schriftgröße	Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24x24DOTS
Japanisch / korea.	Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (kanadisch-französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latein2), PC858, Iranii, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) Ect.
1d	UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PODSEY usw.
2d.	QR, PDF417, DM
Kopflebensdauer	150 km
Papierabscheider	Standard
Sensoren	Papier heraus, abdecken Sie offen, Cuttermarmelade, Papierstau und schwarze Kennzeichenerkennung
Eingang	AC 100V-240V 50 / 60Hz

Ausgabe	DC 24V / 2.5A	
Arbeitsbedingung	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% rh	
Lagerbedingung	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% rF	
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzcode, Papierrolle, CD, Handbuch, Papierabscheider (Standard)	
Maße	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Nettogewicht	1.14kg	
Bruttogewicht	1.5kg	
Individuelles Box	Dimension 30x19x18cm (lxwxh)	1Unit / karton.
Meisterkarton	Dimension 62x36x52cm (lxwxh)	12Units / karton.
Treiber	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win2 / OA POS / J POS	
SDK	Android, ios.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

