

China Fabrik pos Kundenanzeige (Modell: VFD220A)

Technische Daten:

Kommunikation	
Schnittstelle:	Serielle Schnittstelle (RS-232)
Baudrate:	9600bps
Helligkeit:	2000 cd
Datenbits:	8bit
Stopp-Bit:	1 Bit
Handshake-Signal:	Keine
Elektrisch:	Durch die Kraft des Host-Computers DC12 (big 4ps Schnittstelle)
Anzeige:	VFD-Hellblau-grünes Fluoreszenzanzeige
Display-Zeichen:	2 Zeilen à 20 Zeichen / Zeile, 40 Zeichen, 5 x 7 Punkte
Anzeigebereich:	160mm (W) x 23,8 mm (H)
Zeichengröße:	hoch 11mm x 7mm breit
MTBF:	25.000 Stunden
Größe	
Plattenabmessungen:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Unterstützung Abmessungen:	Lange Support: 480mm (enthalten Sockel) Short-Unterstützung: 225 mm (Basis enthalten) Abmessungen Basis: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching Bewegung Winkel:	45 °, Kann bieten eine bequeme und stellen Sie den Sichtwinkel
Gewicht:	1,2 kg (brutto)
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-20 ~ 70 A18
Lagertemperatur;	-40 ~ 80 A19
Luftfeuchtigkeit:	10 ~ 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	10 ~ 90%
Befehlssatz	
Annahme internationaler Standard allgemeinen Befehl ESC / POS, seine Dose unter DOS oder Windows-Systemumgebung verwendet, jeden Treiber benötigen Sie nicht, nur entsprechend dem Format Serien setzen, um Daten zu senden, können Inhalte zeigen.	
Mit der Funktion des Öffnen der Kassenschublade Alle Richtung verstellt werden.	

Produkt-Details:

