

Zweizeiliges VFD POS Kundenanzeige (Modell: VFD220A)

Spezifikationen:

Kommunikation	
Schnittstelle:	Serielle Schnittstelle (RS-232)
Baudrate:	9600 bps
Helligkeit:	2000CD
Datenbit:	8 Bit
Stoppbit:	1bit
Handshake-Signal:	Nein
Elektrisch:	Durch die Leistung des Host-Computers DC12 (große 4ps-Schnittstelle)
Anzeige:	VFD Helles blau-grünes fluoreszierendes Display
Zeichen anzeigen:	2 Zeilen x 20 Zeichen / Zeile, 40 Zeichen, 5 x 7 Punkte
Anzeigebereich:	160 mm (B) x 23,8 mm (H)
Zeichengröße:	Höhe 11 mm x Breite 7 mm
MTBF:	25.000 Stunden
Maße	
Plattenabmessungen:	80 (H) x 225 (B) x 37 (T) mm
Stützmaße:	Lange Stütze: 480 mm (Basis enthalten) Kurze Stütze: 225 mm (Basis enthalten) Basisabmessungen: 185 (L) x 95 (B) x 25 (H) mm
Nickbewegungswinkel:	45 °, kann bequem bieten und den Blickwinkel einstellen
Gewicht:	1,2 kg (brutto)
Umfeld	
Betriebstemperatur:	-20~70 A18
Lagertemperatur;	-40~80 A19
Betriebsfeuchtigkeit:	10~85%
Lagerfeuchtigkeit:	10~90%
Befehlssatz	
Übernahme des internationalen Standards Generalkommando ESC/POS, Es kann in der DOS- oder Windows-Systemumgebung verwendet werden. Benötigt keinen Treiber. Nur entsprechend der zum Senden von Daten eingestellten seriellen Formatreihenfolge können Inhalte angezeigt werden. Mit der Funktion zum Öffnen der Kassenschublade Alle Richtungen einstellbar.	

Produktdetails:

