

# Porzellanfabrik-Versorgung POS-Kassendrucker pos58 (Modell: OCPP-586)

## Spezifizierung:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckmethode           | Thermodirekt-                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Druckdichte            | 384dots / Line (203DPI)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zeichengröße           | 384dots / Line, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                                                                                 |
| Barcode Typ            | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39                                                                                                                                                                                                                                   |
| Printing Command       | Kompatibel mit EPSON ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sprache                | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebrew / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Latvian / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai |
| Druckgeschwindigkeit   | 90 mm / s                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papierbreite           | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Papierstärke           | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MCBF (Leben)           | 50km                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimension              | 190 * 132 * 119mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bruttogewicht          | 1.2KG                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auto Cutter            | Handschneider                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensor                 | Papierende-Sensor, Papierendesensor, Gehäusedeckel Sensor                                                                                                                                                                                                      |
| Rollenpapier           | Φ75mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnittstelle          | RS-232C, Parallel, USB, LAN                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fahrer                 | Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 kompatibel mit ESPON                                                                                                                                                                                      |
| Drucker-Versorgung     | DC12V / 3A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kassenschublade Steuer | DC12V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arbeitstemperatur      | 0-45°C. Luftfeuchtigkeit: 10-80%                                                                                                                                                                                                                               |
| Speichern Temperatur   | -10-60°C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%                                                                                                                                                                                                                             |

## Produkt-Details:

