

Restaurant Rechnungsdrucker mit mehreren Schnittstellen (Modell: OCPP-802)

Technische Daten:

Druckverfahren	Thermodirekt-
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Säulenkapazität	576dots / Line ODER 512dots / Line
Zeichensatz	PC347 (Standard-Europa)Katakana. PC850(Mehrsprachig)PC860(Portugiesisch) PC863(Kanadisch-Französisch)PC865(Nordisch) Westeuropa.Griechisch.Hebräisch.Osteuropa.Iran.WPC1252.PC866(Kyrillisch # 2) PC852(Latin2)PC858.IranII.Lettisch.Arabisch.PT151(1251)
Strichcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	230 mm / s
Empfangspuffer	128k bytes
NV-Flash-Puffer	256 KB
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100 km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschublade Steuer	DC 12-24V / 1A
Papierstärke	0.06-0.08mm
Schneider	Manuelle Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * ø83mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB / LAN
Fahrer	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Stromversorgung	DC24V / 2,5A
Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang:DC 24V / 2,5A
Dimension	190x145x150mm
Gewicht	3.5kg

Produkt-Details:

