

80mm High Speed mit Auto-Cutter Pos Thermo-Bondrunder (Modell: OCPP-808)

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--|
| Druckmethode | Thermischer Zeilendruck |
| Druckzeichen | 576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt 18.030 Schriftbibliothek, support Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schrift), ANK Zeichen; |
| Schrift | A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode Typ | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code- |
| Druckgeschwindigkeit | 300 mm / s |
| Schnittstelle | Serial + USB + Ethernet |
| Printing Command | Kompatibel mit ESC / POS-Befehle |
| Treiber | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, mit ESPON kompatibel |
| Druckbreite | 79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm) |
| Papiermesser | 83mm |
| Papierstärke | 0.06-0.08mm |
| Schneider | Automatisches Schneiden |
| Druckzuverlässigkeit | 100 km |
| Leistung | DC24V / 2,5A |
| Temperatur | 0-45 Grad C |
| Kontrast Luftfeuchtigkeit | 10-80% |
| Externe Dimension | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Gewicht | 1.60kg |
| Bestellinformationen | OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP-808-W: W-LAN + USB; |

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier. 

Spezifikation

Fahrer