

80mm Handschneider Pos Thermo-Bondrucker (Modell: OCPP-802)

Technische Daten:

| | |
|------------------------|---|
| Druckverfahren | Thermodirekt- |
| Zeichengröße | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| Säulenkapazität | 576dots / Line ODER 512dots / Line |
| Zeichensatz | PC347 (Standard-Europa)Katakana. PC850(Mehrsprachig)PC860(Portugiesisch) PC863(Kanadisch-Französisch)PC865(Nordisch) Westeuropa.Griechisch.Hebräisch.Osteuropa.Iran.WPC1252.PC866(Kyrillisch # 2) PC852(Latin2)PC858.IranII.Lettisch.Arabisch.PT151(1251) |
| Strichcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Druckgeschwindigkeit | 230 mm / s |
| Empfangspuffer | 128k bytes |
| NV-Flash-Puffer | 256 KB |
| Papierbreite | 79,5 ± 0,5 mm |
| MCBF (Leben) | 100 km |
| Druckbefehl | Kompatibel mit ESC / POS |
| Kassenschublade Steuer | DC 12-24V / 1A |
| Papierstärke | 0.06-0.08mm |
| Schneider | Manuelle Cutter |
| Rollenpapier | 79,5 ± 0,5 mm * ø83mm |
| Schnittstelle | Seriell / Parallel / USB / LAN |
| Fahrer | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Stromversorgung | DC24V / 2,5A |
| Netzteil-Eingang | AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang:DC 24V / 2,5A |
| Dimension | 190x145x150mm |
| Gewicht | 3.5kg |

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation
Benutzerhandbuch