

Win CE basierte Industrie-PDA (Modell: D6000-OCBS)

Spezifikation:

Betriebssystem		Windows CE 5.0, SDK für mehrere Programmiersprachen wie C #, VB.net, VC ++ zu System-Entwickler unterstützen
Zentralprozessor		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
Speicher		RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM
Anzeige		TFT-LED-QVGA 2,8-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen, Auflösung 240 * 320
Tastatur		27 Tasten
Kommunikation	Wi-Fi (Standard)	In 802 11b / g Wireless-Kommunikationsfunktion gebaut, Rate: 54MB / s, kann CISCO CCX2,3 Sicherheitsstandard erfüllen
	GPRS (Optional)	Support GSM / GPRS 10, GSM27,10
Datensammlung (3 Optionen)	1D-Barcode-Scanner	Laser-Barcode-Scanner, Scanrate: 100 Scans / Sek Code: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Buch Land EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Diskrete 2 von 5; Coda bar; MSI; GS1 Daten Bar 14; GS1 Datenleiste Limited; GS1 Daten bar entspannt;
	2D-Barcode-Scanner	1D Barcode: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Buch Land EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Diskrete 2 von 5; Coda bar; MSI; GS1 Daten Bar 14; GS1 Datenleiste Limited; GS1 Daten bar entspannt; 2D-Barcode: PDF417, MicroPDF417, Maxi-Code, Maxi-Code, Data Matrix, Composite Codes & nbsp; QR & nbsp; Code,
	RFID	13.56MHZ, Unterstützung ISO15693, ISO 14443A / B Vereinbarung
Macht	Batterie	3.7V 2600MAH
	Standby-Zeit	120 Stunden
	Arbeitszeit	8 Stunden
Erweitern Port		Unterstützung Micro SD / TF-Karte bis zu 16GB
Industriequalität		IP65
Größe		169 (L) x 60 (W) x 31 (H) mm
Gewicht		320g (schließen Sie Batterie)
Arbeitsumgebun g	Lassen Sie Temperatur	-15 ~ + 50 Grad C
	Speichertemperatur	-20 ~ + 60 Grad C
	Betreiben Luftfeuchtigkeit	5-95%
	Store & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Luftfeuchtigkeit	5-95%
	Höhe des Anti-seismische	1.2m Zementboden

Produkt-Details:

