

80mm High Speed mit Auto-Cutter Pos Thermo-Belegdrucker (Modell: OCPP-804)

Spezifikation:

Druckverfahren	Thermodirekt
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Säulenkapazität:	576dots / Zeile oder 512dots / Line
Zeichensatz	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Canadian-Französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)
Strichcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	260mm / sec
Empfangspuffer	64k Byte
NV-Flash	128k Bytes
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschublade Steuer	DC 12-24V / 1A
Papierstärke	0.06-0.08mm
Cutter	Auto Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * ø83mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB
Treiber	Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Stromversorgung	DC24V / 2.5A
Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Ausgang: DC 24V / 2,5A
Dimension	200x145x137mm
Reingewicht	1.56kg

Produkt-Details:

