Desktop-2D-Barcode-Scanner Mobil, Unterstützt 1D- und 2D-Barcodes aus Handy-Schirm-
(Modell: OCBS-2103)

FEATURE:

Konzentrieren Sie sich auf die 1D / 2D-Codes auf dem Bildschirm des Mobiltelefons;
Nun auf der Lichtquelle entwickelt, um alle Arten von hoher heller zu erfüllen;
Niedrige Auflösung mobilen LED / LCD-Bildschirm Barcodes Scannen.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsmerkmale		
Mikroprozessor		IOTC 0370 CHIP
Auflösung		640 × 480 CMOS
Schnittstelle		RS-232 (9,6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Symbologien	2D-	PDF417, Datamatrix, QR-Code-
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Coda Bar, Code 128 (schließen Sie FNC1 FNC2 FNC3 Untergruppe), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrie 2 von 5, Standard 2 von 5, Matrix 2 of 5, GS1 Data Bar (RSS-erweitern, RSS-Limited, RSS-14), Code 39 (Include Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey
Genauigkeit		≥ 10 mil
Light Source		Weiße LED-
Scanning-Modell		Sinn Scannen, kontinuierliche Abtastung
Genauigkeit		10 mil
Print Contrast Signal		≥ 30%
Filed Engel		Diagonal: 68 °, Horizontal: 42 °, Vertikal: 54 °
Beleuchtung		0 - 100.000 LUX
Leistungsaufnahme		1 W
Stromspannung		DC 5V, 0,5 A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Ergebnis Feedback		Summer, Meldeleuchte
Dimension		127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94 mm (H)
Gewicht		300 g
Umgebung		
Lassen Sie Temperatur		-10 ℃ bis + 50 ℃
Lagertemperatur		-20 ℃ bis + 60 ℃
Luftfeuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)
Programmiersoftware		Schnelleinstellung, Programmieranleitung, uTools Lite
Bescheinigung		FCC Teil 15 Klasse B, CE EMV-Klasse B