

## 3-Zoll-Bluetooth-thermischer Etikettendrucker

(Modellnummer: OCBP - M86)

### **Merkmale:**

Ganzkörper-TPU-Wrap, starke Anti-Drop-Leistung

Support-Etikettenintervallsensor

Die Breite des Papierbehälters kann eingestellt werden

Es können bis zu 50 mm Papierrollen installiert werden

Kompatibel mit Android und iOS

2500mAh, 7,2V 18WH Hochenergiebatterie

Die USB-Typ-C-Schnittstelle kann sowohl aufladen als auch die Kommunikation

Kann zwischen dem Empfangsmodus oder dem Etikettenmodus wechseln

Support TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS-Befehl

Der LCD-Bildschirm kann den Druckerstatus direkt beobachten,

Support Verwenden Sie die physischen Schaltflächen, um den Druckerparameter einzustellen

Kann 5 Stunden kontinuierlich 7 Tage lang Standby-Zeit drucken

90mm / s Druckgeschwindigkeit;

8 MB DRAM und 8 MB Flash-Speicher

Kompatibel mit bartender-Software

Kostenlose Label-Bearbeitungssoftware, komfortabel für Endbenutzer, die direkt verwendet werden



## Spezifikation:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Druckmethode          | Thermischer Linie drucken.   |
| Befehle drucken       | ESC / POS, TSPL CPCL ZPL-Befehl  |
| Effektive Druckbreite | Max = 72mm, 576 Punkte   |
| Druckgeschwindigkeit  | Bis zu 90mm / s  |
| Auflösung             | 8 Punkte / mm (203 dpi)  |
| Papierabmessungen.    | 79.5. ± 0,5 mm x Durchmesser 50,0 mm   |
| Papierdicke.          | 0,05 bis 0,12 mm.  |
| Zeichensatz           | Alphanumerisch / Chinesisch  |
| Schnittstelle         | USB-Typ-C und Bluetooth  |
| Blinken               | 8 MB DRAM und 8 MB Flash-Speicher  |
| Barcodetyp.           | 1D-Bar-Code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128<br>Codabar, verschachtelt 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-On, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T<br>2D-Bar-Code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code |
| Netzteil              | 5V DC / 2A   |
| Ladezeit              | 4-5 Stunden  |
| Batterieleistung      | 2500mAh, 7,2V 18WH   |
| Arbeitszeit           | 5 Stunden kontinuierlich, 7 Tage Standby-Zeit  |
| Druckerkopfleben      | 50 km  |
| Andere Eigenschaften  | Papiererkennung, Handbuch heruntergefahren   |
| Arbeitsbedingungen    | Temperatur: -10 ~ 50 Grad, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%   |
| Lagerbedingungen      | Temperatur: -20 ~ 70 Grad, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%  |
| Gewicht               | Nettogewicht: 0.357kg / Set  |